

Testo-315-3 анализаторы угарного и углекислого газов



Область применения: Безопасность работ/Контроль ПДКр.з. вредных веществ

Тип: Портативный (индивидуальный)

Режим работы: Периодический

Наименования контролируемых компонентов: CO Углерода оксид (Угарный газ), CO₂ Углерода диоксид (Двуокись углерода, углекислый газ)

Количество контролируемых компонентов (одним прибором): 2

Маркировка взрывозащиты: Нет

Описание

Testo-315-3 предназначен для параллельного и прямого измерения CO/CO₂ в окружающей среде. Номер заказа 0632 3153.

Область применения:

Измерение CO/CO₂ в отапливаемом помещении.

Преимущества:

- Прямое отображение концентраций двух газов на дисплее.
- Соответствие европейскому стандарту EN 50543
- Высокая надежность сенсоров.
- Удобство и простота в использовании.
- Возможность передачи данных на [Testo-330](#).

Технические характеристики

Диапазоны измерений	CO ₂ Углерода диоксид (Двуокись углерода, углекислый газ)	0 - 10000 ppm
	CO Углерода оксид (Угарный газ)	0 - 100 ppm
Погрешность измерений	CO ₂ Углерода диоксид (Двуокись углерода, углекислый газ)	Разрешение 10 ppm. ±300 ppm (0 ... 4000 ppm) 8 % от изм. знач. (4000 ... 6000 ppm) 500 ppm (6000 ... 10000 ppm)
	CO Углерода оксид (Угарный газ)	Разрешение 0,5 ppm. ±3 ppm (0 ... 20 ppm) ±5 ppm (>20 ppm)
Принцип работы	Электрохимический, оптический	
Способ отбора пробы	Диффузионный (конвекционный)	

Выходные сигналы	Bluetooth, USB, ИК-порт
Диапазон рабочих температур	0 ... +40 °C
Исполнение по степени защиты	IP40
Габариты	190x65x40 мм
Вес	200 г

Стандартный комплект поставки

- Анализатор Testo-315-3.
- Блок питания с USB-выходом.
- Кабель.

Дополнительная комплектация, опции

Наименование	№ заказа
Модуль температуры/влажности 0 25 мм, подключается к прибору	0636 9725
Блок питания с USB кабелем	05541105
Принадлежности для транспортировки	
Чехол Topsafe для Testo-315-3	0516 0223
Транспортировочный кейс	0516 0191
Принтеры и принадлежности	
Быстродействующий IRDA-принтер Testo с ИК-интерфейсом; 1 рулон термобумаги; 4 батарейки типа AA	0554 0549
BLUETOOTH принтер с беспроводным интерфейсом BLUETOOTH; вкл. 1 рулон термобумаги, аккумулятор и блок питания	0554 0553
Запасная термобумага для принтера, устойчивые чернила	0554 0568
Дополнительные принадлежности	
Набор для калибровки и настройки сенсоров влажности (11.3 %ОВ и 75.3 %ОВ)	0554 0660