

Импульс-410-EURO-HMS часы электронные офисные



Импульс-410-EURO-HMS — электронные часы, предназначенные для эксплуатации в помещении (температурный режим 0...+50°C).

Данная модель часов отображает текущую дату и астрономическое время попеременно. Формат отображения - цифровой, 6 разрядный. Время указывается в часах, минутах и секундах, а дата в формате число, месяц и год (последние 2 цифры).

Заказать

sales@td-automatika.ru

Дополнительно Вы можете заказать установку метеодатчиков для отображения температуры и/или влажности воздуха, атмосферного давления. Длительность отображения каждого параметра настраивается.

Управление часами производится с помощью пульта ДУ на ИК лучах.

Цена часов зависит от цвета свечения индикаторов и дополнительных опций, которые Вы можете выбрать на свое усмотрение.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Тип табло	Электронные часы
Назначение	Табло предназначено для отображения текущего времени и даты в попеременном режиме
Габаритные размеры	650x160x75мм
Отображаемые параметры	текущее время и дата попеременно:[ЧЧ:ММ:СС]/[ЧЧ.ММ.ГГ]
Формат индикаторов	[88:88:88]
Высота индикаторов	100мм
Расстояние видимости	до 40м
Тип индикаторов	7-сегментная светодиодная матрица высокой четкости
Угол обзора светодиодов	120°
Ресурс работы светодиодов	100 000 часов
Управление стандартное	Пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10 метров) позволяет производить корректировку времени/даты и различных пользовательских настроек
Условия эксплуатации	Сухое закрытое помещение. Температурный режим: от 0°C до +50°C
Класс пыле- и влагозащиты корпуса	IP 54
Напряжение питания	220В, 50 Гц. Длина кабеля питания 1,5м
Резервное питание	Сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
Потребляемая мощность	25Вт
Тип корпуса	Стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской, декоративный профиль, акриловое стекло
Количество сторон	1 сторона. Возможно двустороннее исполнение табло
Цвет корпуса и профиля	Черный
Стандартное крепление	Петли на задней стороне корпуса
Гарантийный срок	2 года



Варианты исполнений

Модификация	Цвет свечения	Яркость
Импульс-410-EURO-HMS-R	Кр	0.5 Кд
Импульс-410-EURO-HMS-G	Зел	0.3 Кд
Импульс-410-EURO-HMS-Y	Жел	0.5 Кд
Импульс-410-EURO-HMS-B	Син	0.5 Кд
Импульс-410-EURO-HMS-W	Бел	0.5 Кд

Комплект поставки:

- Электронное табло.
- Технический паспорт.
- Пульт ДУ на ИК-лучах.
- Инструкция по управлению.
- Упаковка.

Дополнительные опции:

- Датчик температуры № 1, дополнительный (провод 1,5 м).
- Датчик атмосферного давления.
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5 м).
- Датчик радиационного фона.
- GPS/Глонасс-синхронизация (внешний приемник, кабель 15 м).
- Функция "Ведомые часы".
- NTP синхронизация времени (интерфейс связи Ethernet).
- Функция "Мастер-часы".
- Таймер/секундомер (без звукового сигнала).
- Таймер/секундомер + встроенная сирена (2Вт).
- Таймер/секундомер + внешняя сирена (50Вт, провод 5м).
- Расписание звонков + встроенная сирена (2Вт).
- Расписание звонков + внешняя сирена (50Вт, провод 5м).
- Настройка расписания звонков.
- Управление от ПК (интерфейс RS232).