



ТАШ1-1П аппараты телефонные всепогодные промышленного типа



Всепогодные телефонные аппараты ТАШ1-1П1 и ТАШ1-1П2 предназначены для организации телефонной связи на промышленных предприятиях в условиях повышенного содержания в атмосфере пыли или влаги.

Различие между модификациями телефонов - в отсутствии номеронабирателя у ТАШ1-1П1.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru



ТАШ1-1П1



ТАШ1-1П2



Особенности:

- Вариант исполнения - настенный.
- Способ набора номера – импульсный.
- Возможность совместной работы с АТС любого типа.
- Обеспечивает набор номера по линии АТС с возможностью повтора последнего набранного номера.
- Возможность светового дублирования акустического вызова с помощью устройства световой сигнализации ТАШ-СС-1.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты от воздействий окружающей среды	IP65
Маркировка исполнения	Рудничное нормальное РН1
Электрическое сопротивление аппарата постоянному току при снятой микрофонной трубке, Ом, не более	600
Показатель громкости передачи, дБ	4-10
Показатель громкости приема, дБ	0...-6
Показатель затухания местного эффекта, дБ, не менее	8
Уровень громкости вызывного акустического сигнала на расстоянии 0,5 м от аппарата, дБ, не менее	105
Габаритные размеры аппарата, мм, не более	205x290x140
Масса, кг, не более	3



Стандартный комплект поставки:

- Аппарат телефонный ТАШ1-1П1 или ТАШ1-1П2.
- Руководство по эксплуатации.
- Паспорт.
- Спецключ.

Дополнительная комплектация, опции:

- Устройство световой сигнализации ТАШ-СС-1.