



ЗАКАЗАТЬ

MTG-2200 показывает мгновенный суточный ход, амплитуду колебаний баланса и выкачку. Оптимальный прибор для небольшой мастерской с ограниченным бюджетом или как индивидуальный прибор на стол мастера в цеху.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Частота колебаний баланса	18000, 19800, 21600, 25200, 28800 и 36000 полуколебаний в час
Параметры измерений и их погрешность	
точность хода	-300 с/день - +300 с/день, погрешность: ± 1 с/день
амплитуда баланса	90° + 350°, погрешность: $\pm 3^\circ$
ошибка хода	0 - 4.0 мс, погрешность: $\pm 0,1$ мс
длина диаграммы	горизонтальный прерывистый (с одним полем): 480 точек; горизонтальный (с двумя полями): 960 точек; вертикальный (с двумя полями): 480 точек
количество позиций тестирования:	6
регулируемый угол подъёма	20° - 70°, по умолчанию 52°
Физические характеристики	
разрешение экрана	480x272
размер дисплея	5 дюймов
тип экрана	цветной LCD дисплей
размеры основного блока	200x130x100 мм
питание	100-240 В
Дополнительные функции	
режим отображения диаграммы	три режима отображения диаграммы: горизонтальный (с одним полем);

	горизонтальный (с двумя полями); вертикальный (с двумя полями)
тип тестирования	стандартный
контроль уровня сигнала часов	встроенный звуковоспроизводящий модуль TYAPS
функция "test pause" (тест приостанавливается, а после повторного нажатия кнопки продолжается с того места, на котором остановился)	есть
настройка контраста	есть
отключение звуковой симуляции часового хода	есть
перезапуск устройства ("restart")	есть

Комплект поставки:

- Основной блок.
- Шестипозиционный микрофон ROTOMIC-2.
- Сетевой адаптер.