

ВПМ-Т весы торговые с печатью этикеток (ВПМ-6.2-Т, ВПМ-15.2-Т, ВПМ-32.2-Т)



Товарные весы серии ВПМ-Т предназначены для маркировки и расчета стоимости весовых и штучных товаров.

Печатают как простые этикетки с автоматически настраиваемым форматом, так и профессиональные, созданные по собственному дизайну. Поддерживает печать штрихкода EAN-13. Загрузка товаров и шаблонов этикеток в терминал реализована по интерфейсам Ethernet и RS-232, а также через карту памяти SD.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

Этикетирование:

- Поддержка языков: русский, английский, болгарский, казахский, французский, украинский, азербайджанский, армянский.
- Быстрая настройка шаблонов простых этикеток (режим LITE).
- Свободно программируемые шаблоны этикеток (режим PRO).
- Простые и итоговые этикетки длиной 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 мм.
- Печать штрих-кодов EAN 13.
- Память на 20 000 товаров.

Установка массы тары:

- Нажатием кнопки «Т».
- Вводом массы тары с клавиатуры терминала.
- Автоустановкой из справочника товаров.

Подключение к учетным системам:

- Загрузка базы товаров из учетных систем: 1С: Предприятие и др.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Масса весов нетто/брутто	6,5/8,1 кг
Габаритные размеры весов (ШхГхВ)	410x380x470 мм
Размер платформы (ДхШ)	336x240 мм
Диапазон рабочих температур терминала	-10...+40°C
Степень защиты	IP51
Скорость печати	60 мм/сек
Ресурс термоголовки, не менее	50 км
Ширина рулона/этикеток	60/58 мм
Ширина рулона с чековой лентой	58 мм
Матричный жидкокристаллический дисплей с подсветкой	1 шт
Торговая индикация	Да
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам	Ethernet, DB9-MA/вилка (интерфейс RS-232)
Слот для карты памяти SD	1 шт
Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова	33 шт



Варианты исполнений

Модель весов	Максимальная нагрузка, кг	Минимальная нагрузка, кг	Дискретность отсчета, г	Диапазон тарирования, кг
ВПМ-6.2-Т	6	0,02	1/2	3
ВПМ-15.2-Т	15	0,04	2/5	6
ВПМ-32.2-Т	32	0,1	5/10	15

Стандартный комплект поставки:

- ВПМ-Т весы торговые с печатью этикеток.
- Сетевой адаптер.

Дополнительная комплектация, опции:

- Адаптер 24 В (3000 мА).
- Патч-корд cat5e.
- Этикетки в рулонах 58x30, 1 коробка (60 шт).
- Этикетки в рулонах 58x40, 1 коробка (48 шт).
- Этикетки в рулоне 58x30 мм.
- Этикетки в рулоне 58x40 мм.
- Этикетки в рулоне 58x60 мм.
- Этикетки в рулонах 58x60, 1 коробка (48 шт).
- Термоголовка к принтеру РТ541А-ВВ-LEFT.
- Термопринтер РТ541А-ВВ-LEFT.
- Кабель соединительный К2 COM DB9/DB9 RS-232/RS-232 9F/9F.