

## **Экотест-2000-NO3-Проф анализатор**



Анализаторы Экотест-2000-NO3-Проф применяются для анализа питьевых, природных, сточных вод, почв, кормов, продовольственного сырья, продуктов питания и напитков.

**Заказать**

[sales@td-avtomatika.ru](mailto:sales@td-avtomatika.ru)

### **Виды измерений:**

- Режим нитратомера.
- Редокс-потенциал.
- Потенциометрическое титрование.
- Измерение температуры.
- Применение метода добавок.

### **Технические характеристики**

| Параметр   | Диапазон измерений | Погрешность |
|--|--------------------|-------------|
| Активность, ед. рХ (рН)                          | -20...+20          | ±0,02       |
| ЭДС, Eh, мВ                                      | -3200...+3200      | ±1          |
| Температура, °С                                  | -5...+150          | ±0,5        |
| Кислород, мг/дм <sup>3</sup>                     | 0...30             | ±2,5        |
| Диапазон автоматической и ручной компенсации, °С | -20...+150         |             |
| Габаритные размеры, мм                           | 150×160×30         |             |
| Масса, кг  | 0,4                |             |

### **Комплект поставки:**

- Анализатор Экотест-2000-И.
- Электрод Эком-NO3.
- Электрод сравнения.
- ГСО.
- Мешалка.
- Штатив для электродов.
- Аттестованная методика «Определение нитратов в пищевых продуктах».