

ДЧ-0,025 дночерпатель бентосный



Дночерпатель бентосный **ДЧ-0,025** служит для сбора поверхностного слоя грунта со дна водоема. Дночерпатель собирает поверхностный слой грунта посредством скребков, которые стягиваются тросом при подъеме дночерпателя.

Заказать

sales@td-automatika.ru



Дночерпатель включает в себя два скребка, вращающихся на оси, и крюк-сбрасыватель, обойма которого соединяется со скребками тросом. Скребки оснащены острыми режущими кромками для лучшего врезания в грунт. К скребкам прикреплены цепи, которые поддерживают дночерпатель в открытом состоянии при спуске.

Скоба предназначена для подвешивания дночерпателя к тросу лебедки, а крюк-сбрасыватель переводит его из положения спуска в положение подъема.

Перед опусканием дночерпатель за скобу прикрепляется к тросу лебедки, а цепная скоба надевается на крюк сбрасывателя. При этом скребки раскрываются и остаются в раскрытом положении. Дночерпатель опускается на тросе на дно водоема.

После ослабления цепей и троса крюк-сбрасыватель поворачивается под действием противовеса, освобождая скобу с цепями.

При подъеме дночерпателя трос стягивает створки ковша. При этом осуществляется захват пробы грунта.

Технические характеристики

Площадь захвата, м ²	0,025
Габариты, мм	200x300x400
Вес, кг	13

Пример записи условного обозначения при заказе:
 Дночерпатель бентосный ДЧ-0,025