



## **ЛТР-24 термостат-редуктазник лабораторный**



Лабораторный термостат - редуктазник "ЛТР" может использоваться как:

- **водяной термостат** для подогрева проб молока в колбах диаметром до 17 см (удобно использовать в пробоподготовке перед проведением измерений на анализаторах качества молока "Лактан 1-4")
- **термостат-редуктазник** для проведения редуктазной пробы по ГОСТ Р 53430-2009 раздел 8.1 (выдерживание пробирок с молоком при температуре  $37\pm 1^\circ\text{C}$  в течении 1 часа)
- **водяной термостат** для проведение анализа жира по ГОСТ 5867-90 (выдерживание бутирометров в водяной бане при температуре  $65\pm 2^\circ\text{C}$  в течении 5 минут)

Материал - полированная нержавеющая сталь.

Сверху термостат закрывается специальной крышкой.

Термостат снабжен блоком управления для установки требуемой температуры и экраном для вывода значения текущей температуры.

Поддержание температур - от комнатной до  $95^\circ\text{C}$ .

### ***Особенности:***

Встроенный штатив позволяет размещать:

- пробирки в количестве 24 шт.
- бутирометры в количестве 24 шт.
- колбы диаметром не более 17 см

### ***Габариты:***

170\*230\*270 мм

Объем бани – 8 литров.