



## **КВ весы крановые с пределом взвешивания от 200 до 1000 кг**



Крановые весы серии КВ предназначены для статистических измерений массы перемещаемых кранами грузов при тяжёлых условиях эксплуатации с высокой точностью. Крановые весы могут использоваться для весовых операций в промышленности и торговле.

### **Преимущества крановых весов серии КВ:**

- Компактный дизайн.
- Ударопрочная конструкция.
- Большой светодиодный дисплей у весов (высота цифр 30мм).
- Вращающийся вокруг вертикальной оси крюк с пластинчатым замком.
- Дальность работы инфракрасного пульта дистанционного управления – до 20 метров в зоне прямой видимости.
- Автономное питание (аккумулятор) обеспечивает работу весов до 70 часов (при  $t = +20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).
- Весы имеют следующие функции и режимы:
  - режим суммирования результатов взвешивания;
  - автовключение весов при их неиспользовании более 50 минут;
  - режим удержания позволяет фиксировать показания весов при снятии нагрузки;
  - режим тарирования (обнуление массы тары);
  - изменение яркости дисплея весов (5 настроек).
- Рабочий диапазон температур для весов: от  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$  (от  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$  для весов серии КВ-М, «М» в маркировке – морозостойчивое исполнение).
- Влажность (неконденсированная) - до 80% (при  $t = +35\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).
- Источник питания весов - встроенный аккумулятор 6В 7Ач.

### **Характеристики:**

Модель	Мах, кг	d, кг	A, мм	C, мм	H, мм	Масса, кг
КВ-300К	300	0,1	33	24	320	4
КВ-500К	500	0,2	41	25	345	4,2
КВ-1000К	1000	0,5	41	25	345	4,2
КВ-200К-М	200	0,2	33	24	320	4
КВ-500К-М	500	0,5	41	25	345	4,2
КВ-1000К-М	1000	1	41	25	345	4,2

### **Габаритный чертеж:**

