



## **ЛАБ-ПРО-ШВЛВЖ-ТО-180.75.225-KG шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ**



Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ рабочая поверхность:  
Керамогранит (керамич. Плитка 300\*300мм), расшивка швов -  
эпоксидный компаунд

### **Базовая комплектация**

- передние направляющие стойки – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035/RAL 5023)
- передний противопроливочный бортик – кислотостойкая шлифованная нержавеющая сталь ASSI316
- задняя, верхняя, боковые панели – металл, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи
- два независимых подъемных экрана – закаленное стекло толщиной 5мм в алюминиевых рамах, подъем 0-780мм, не

изменяют габариты шкафа при подъеме

- верхний неподвижный экран – закаленное стекло в алюминиевой раме
- на верхней панели
- противовзрывные клапаны (4 шт.)
- светильник люминесцентный пылевлагозащищенный 2x36 Вт IP65 отделен от рабочего пространства закаленным стеклом толщиной 4мм
- два фланца d=250мм (расстояние от задней панели до центра фланца – 170мм, расстояние между центрами фланцев 100мм)
- два уровня вытяжки
- в задней панели
- четыре отверстия d=22мм с заглушками из н/ж стали для установки дополнительных патрубков или кранов

- технологическое отверстие d=50мм с заглушкой из ПВХ

- противовесы размещены в передних стойках-пилонах и легко обслуживаются

Рамное основание - два металлических каркаса с тумбой, окрашенных порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи

### **Комплектация каждого каркаса с тумбой**

- две распашные металлические дверки
- два отделения, в правом – встроенная полка
- фланец d=100мм
- сервисная панель – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 5023) с фактурой шагреновой кожи
- выключатель (только на правом рамном основании)
- два автомата аварийного отключения питания 25А
- четыре брызгозащищенные розетки с крышкой 3,2кВт (IP54)
- две электромонтажные коробки (IP65), расположены на оборотной стороне
- регулируемые опоры

<b>Габаритные размеры:</b>	<b>Внутренние размеры бокса:</b>
Длина, мм: 1800	1760
Глубина, мм: 750	600
Высота, мм: 2250	1240