

СТЦ-2М секундомер электронный с таймерным выходом



Секундомер СТЦ-2М предназначен для измерения интервалов времени, счета числа импульсов, а также формирования на таймерном выходе управляющего сигнала по истечении заданного интервала времени или по достижении заданного числа импульсов, или последовательности импульсов постоянного тока с устанавливаемым оператором значением периода.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru



Секундомер обеспечивает три режима: секундомера, часов и счетчика импульсов. В режиме часов секундомер работает как сигнальные часы «будильник». Изменение режима работы и цены деления секундомера осуществляется вручную посредством подключения к разъему соответствующих вилок, входящих в комплект поставки. Секундомер имеет таймерный выход релейного вида с одновременной выдачей звуковой и световой сигнализации и с возможностью их сброса. Ввод значения интервала времени подлежащего ручной обработке или периода устанавливается вручную с помощью оцифрованных лимбов программного переключателя.

Технические характеристики

Характеристики	Значения
Диапазоны показаний	0...99.9999 с, 0...9999.99 с и 0...23 ч. 59 мин. 59 с
Цена деления, с	0,0001; 0,01 и 1
Индикация	цифровая, шестиразрядная, одношкальная
Параметры таймерного выхода:	
- коммутируемые	ток 0,3 А и напряжение 5-50 В
- скорость счета в режиме счетчика импульсов, не менее, Гц	100
Параметры внешних импульсов:	
- амплитуда, В	8,5
- длительность, не менее, мкс	10
- частота, не более, Гц	100
Входное сопротивление секундомера по входу «Внешние импульсы» не менее, кОм	80
Питание	от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая секундомером, не более, ВА	15



**торговый дом
АВТОМАТИКА**

ООО «ТД «Автоматика»
www.td-avtomatika.ru
sales@td-avtomatika.ru

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

Габаритные размеры, мм	242x180x81
Масса, кг	2
Условия эксплуатации:	
- температура окружающей среды,	5-40
- относительная влажность при 35°C и атмосферном давлении 84...107 кПа, %	80

Стандартный комплект поставки:

- СТЦ-2М секундомер электронный с таймерным выходом.
- Паспорт.