



DT-3348 клещи токоизмерительные



Клещи токоизмерительные DT-3348 предназначены для технического обслуживания, диагностики электрических приборов и соединений, а также радиоэлектроники.

Оснащены функциями мультиметра с измерителем мощности.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

Измерительные функции:

- Измеряемый ток: переменный/постоянный.
- Измерение постоянного и переменного тока.
- Измерение среднеквадратичных значений True RMS.
- Измерение мощности постоянного тока и активной мощности переменного тока до 240кВт.
- Дiodный тест, прозвонка цепей.

Особенности:

- Раскрытие охвата 30 мм.
- Защита от перегрузок.
- Удержание показаний DATA HOLD.
- Установка нуля при измерении.
- Автовключение.
- Индикация разряда батареи.
- Подсветка дисплея LCD.

Технические характеристики

| Наименование | Значение |
|---------------------------|---|
| Постоянное напряжение | 600В: $\pm(1.0\%+4\text{емр})$ |
| Переменное напряжение | 600В: $\pm(0.8\%+2\text{емр})$ |
| Постоянный ток | 1000А: $\pm(3.0\%+4\text{емр})$ |
| Переменный ток | 1000А: $\pm(2.5\%+5\text{емр})$ |
| Сопротивление | 40М Ω : $\pm(1.0\%+4\text{емр})$ |
| Частота | 10МГц: $\pm(1.2\%+3\text{емр})$ |
| Мощность постоянного тока | 240кВт: $\pm(2.5\%+5\text{емр})$ |
| Мощность переменного тока | 240кВт: $\pm(3.0\%+5\text{емр})$ |
| Габаритный размер | 229x80x49 мм |
| Вес | 303 г |

Стандартный комплект поставки:

- DT-3348 клещи токоизмерительные.
- Техническая документация.