

НИР-25 насос опрессовочный ручной



Ручной насос **НИР-25** для опрессовки используется преимущественно в бытовом секторе - его производительность в три раза ниже производительности модели НИР-60.

Насос НИР-25 используется для масляных, водяных и антифризных систем, может исполнять функцию насоса по заполнению системы.

Особенности модели опрессовщика НИР-25

Насос для опрессовки НИР-25 осуществляет быструю и точную проверку давления и герметичности в резервуарах и системах трубопроводов. Небольшой вес (3 кг) и компактные размеры делают

агрегат мобильным, но необходимость применения мускульной энергии специалиста ограничивает частое использование насоса с большими нагрузками.

Конструкция опрессовочного насоса:

- насосная часть,
- корыто стальное,
- встроенный манометр,
- в конструкции используются гидравлические манжеты.

Поставляется в картонной коробке, в комплект входит присоединительный шланг.

Технические характеристики насоса для опрессовки НИР-25:

Постоянное давление	за счет системы латунных тарельчатых обратных клапанов
Максимальное давление	25 бар
Стальная окрашенная емкость	на 5 литров
Производительность	13 мл за 1 двойной ход.
Манометр	на 0-30 бар
Присоединительный шланг	с резьбовыми присоединениями (1/2")
Вес	3 кг.