



ЗАКАЗАТЬ

РИП-12 исп. 5х источники питания резервированные с RS485 предназначены для работы в составе ИСО "Орион" для питания извещателей, приборов ОПС, СКУД и пожарной автоматики.

Отличительные особенности:

- Наличие пяти индикаторов - "СЕТЬ", "АКБ", "АВАРИЯ", "RS-485", "12В".
- Средний срок службы - 10 лет.
- Встроенный звуковой сигнализатор.
- Датчик вскрытия корпуса.
- Защита с автоматическим восстановлением от превышения выходного напряжения.
- Защита от "переполюсовки" АБ, от замыкания клемм подключения АБ.
- Интерфейс - RS-485, протокол Орион.

Общие технические характеристики

Наименование	Значение
Напряжение сети	150...253 В
Размер буфера памяти, событий	29; 95
Релейный выход "Неисправность"	1 шт., оптореле
Максимальное напряжение и ток коммутации реле	80 В, 50 мА
Рабочий диапазон температур	-10...+40 °С
Тип монтажа	настенный, навесной

Технические характеристики различных исполнений

Наименование	Значение			
Вариант исполнения	РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17М1- P-RS)	РИП-12 исп.51(РИП- 12-3/17П1-P-RS)	РИП-12 исп.54 (РИП- 12-2/7П2-P-RS)	РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3- P-RS)
Выходное напряжение: - при питании от сети - при питании от АБ	13,6±0,6 В 10...13,6 В	13,6±0,6 В 10...13,6 В	13,6±0,6 В 9,5...13,5 В	13,6±0,6 В 9,5...13,5 В
Номинальный выходной ток	3 А	3 А	2 А	6 А
Максимальный выходной ток (10 мин.)	4 А	4 А	3 А	8 А
Максимальная мощность, потребляемая от сети	110 ВА	110 ВА	60 ВА	225 ВА

Собственный ток потребления от АБ, не более	40 мА	40 мА	30 мА	70 мА
Ёмкость АБ	17 Ач	17 Ач	7 Ач	40 Ач (2 шт.)/26 Ач (2 шт.)
Степень защиты, тип корпуса	P30 (M1)	IP30 (П1)	IP30 (П2)	IP30 (М3)
Материал корпуса	Металл	Пластик (UL-94, кат.V0)*	Пластик (UL-94, кат.V0)*	Металл
Габаритные размеры	255×310×95 мм	230×320×110 мм	165×211×90 мм	450×400×210 мм
Вес РИП без АКБ	2,5 кг	1,5 кг	1 кг	6 кг
Вес РИП с АКБ	7 кг	7 кг	3,5 кг	36 кг

Примечание: * - Категория горючести согласно стандартам UL-94 - V0 - Горение вертикального образца прекращается в пределах 10 секунд, образование капель не допускается.