

МК-АВ11 весы настольные влагозащищенные (МК-3.2-АВ11, МК-6.2-АВ11, МК-15.2-АВ11, МК-32.2-АВ11)



Влагозащищенные весы серии МК-АВ11 предназначены для измерений массы товаров при торговых, учетных и технологических операциях.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Режимы работы:

- Счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу).
- Режим процентного взвешивания.
- Компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами).
- Подсчет суммарной массы товара.
- Дозаторный режим.

Функции:

- Масса тары устанавливается нажатием кнопки «Т».
- Благодаря наличию интерфейса RS-232, реализовано подключение к учетным системам, POS-системам и смарт-терминалам:
 - Передача веса в учетные системы: 1С: Предприятие, Айтида, и др.
 - Передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов».
 - Передача веса в смарт-терминал ЭВОТОР с помощью "Приложения ЭВОТОР".
- Возможно подключение дозатора.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Масса весов нетто/брутто	4,8/5,7 кг
Габаритные размеры весов (ШхГхВ)	355х385х400 мм
Размер платформы (ДхШ)	336х240 мм
Степень защиты платформы	IP68
Степень защиты терминала	IP64
Диапазон рабочих температур терминала	-10...+40°C
Работа от аккумулятора	До 110 ч
Жидкокристаллический индикатор с подсветкой	1 шт
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам	DB9-FA/розетка (интерфейс RS-232)

Варианты исполнений

Модель весов	Максимальная нагрузка, кг	Минимальная нагрузка, кг	Дискретность отсчета, г	Диапазон тарирования, кг
МК-3.2-AB11	3	0,01	0,5/1	1
МК-6.2-AB11	6	0,02	1/2	3
МК-15.2-AB11	15	0,04	2/5	6
МК_32.2-AB11	32	0,1	5/10	15

Стандартный комплект поставки:

- МК-AB11 весы настольные влагозащищенные.
- Защитный чехол со стяжкой.
- Сетевой адаптер.

Дополнительная комплектация, опции:

- Адаптер 9 В (500 мА).
- Кабель К-АМ для подключения к весам питания от автомобиля.
- Аккумулятор СА628.
- Кабель соединительный К2 COM DB9/DB9 RS-232/RS-232 9F/9F.