

Термометр для измерения внутренней температуры

testo 106 – компактный пищевой термометр

Идеально подходит для применения в пищевой промышленности

Защитный чехол TopSafe (можно мыть в посудомоечной машине) (IP67), защищает от грязи и повреждений

Компактный, удобный и всегда под рукой

Звуковое и визуальное оповещения

Автоматическое распознавание последнего значения (функция автоматической фиксации Auto-Hold)

Оставляет едва видимые проколы

Соответствует требованиям EN 13485 (только в чехле TopSafe)



Термометр для измерения внутренней температуры продуктов testo 106 – особо быстрый и прочный. Его компактный размер и удобная форма позволяют всегда держать прибор под рукой. Благодаря очень тонкому и прочному измерительному наконечнику, прибор оптимально подходит для быстрого измерения внутренней температуры пищевых продуктов в гастрономии, столовых, ресторанах, супермаркетах и т.п. Чехол TopSafe (можно мыть в посудомоечной машине) защищает прибор от воды и загрязнений.

Testo 106 соответствует требованиям HACCP и EN 13485. При необходимости в приборе можно задать верхнее и нижнее предельные значения; при превышении данных значений будут подаваться звуковой и визуальный сигналы. Функция сигнального оповещения и функция автоматического отображения окончательного значения облегчают процесс измерения и позволяют быстро и правильно интерпретировать полученные результаты.



Технические данные / Принадлежности

testo 106

testo 106, термометр для измерения внутренней температуры продукта с защитным колпачком для зонда и батареей



Номер заказа **0560 1063**

Комплект testo 106

Комплект testo 106, термометр для измерения внутренней температуры продукта, вкл. чехол TopSafe (водонепроницаемый, класс защиты IP67), зажим, защитный колпачок и батарейку

Номер заказа **0563 1063**



Модель testo 106 внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ под № 50955-12 и допущена к применению в РФ.
Срок действия сертификата: до 24 августа 2017 года.
Межповерочный интервал: 1 год.

Тип сенсора NTC

Диапазон измерения	-50...+250 °C
Погрешность ±1 цифра	±1 % от изм. знач. (+100...+275 °C) ±0.5 °C (-30... +99.9 °C) ±1 °C (-50...-30.1 °C)
Разрешение	0.1 °C

Общие технические данные

Температура хранения	-40...+70 °C
Рабочая температура	-20...+50 °C
t ₉₉	10 с
Тип батареи	3В батарейка-таблетка (CR 2032)
Ресурс батареи	350 ч
Вес	80 г
Размеры	215 x 34 x 19 мм
Длина зонда / наконечника зонда	55 мм / 15 мм
Диаметр зонда / наконечника зонда	Ø 3 мм / Ø 2.2 мм
Дисплей	ЖК, 1-строчный
Материал корпуса	АБС
Класс защиты	IP 67с чехлом TopSafe
Гарантия	2 года
Стандарты	EN 13485

я

Принадлежности

№ заказа

Принадлежности прибора

Чехол TopSafe; водонепроницаемый, можно мыть в посудомоечной машине, класс защиты IP67	0516 8265	
Зажим с защитным колпачком для зонда	0554 0825	

ез уведомления.

Подлежит изме