

## **АТЕ-9015 шумомер**



Портативный интегрирующий **измеритель уровня звука (шумомер) АКТАКОМ АТЕ-9015** предназначен для измерения уровня шума по двум шкалам А и С. В шумомере АКТАКОМ АТЕ-9015 имеется встроенный конденсаторный микрофон, он обеспечивает диапазон измерения звука в пределах от 30 до 130 дБ в полосе частот от 31,5 Гц до 8 кГц.

### **Особенности шумомера АКТАКОМ АТЕ-9015**

- переключаемое время интегрирования 125 мс (быстро) и 1 с (медленно)
- два типа амплитудно-частотной характеристики: тип А моделирует восприятие звука человеческим ухом, тип С используется для измерения истинных уровней шумов испытываемого оборудования

ния

- индикатор выхода за верхний и нижний границы диапазона
- цифровая и аналоговая шкала
- фиксация максимальных, минимальных и текущих значений
- память 50 показаний
- автоотключение: 15 минут
- подсветка

### **Технические характеристики**

- диапазон измерений 30...130 дБ (3 поддиапазона по 50 дБ: 30...80 дБ; 50...100 дБ; 80...130 дБ) и автоматический выбор диапазона (30...130 дБ)
- разрешение 0,1 дБ
- частотный диапазон 31,5...8000 Гц
- 1/2 дюймовый электретный микрофон
- разрешение 0,1 дБ
- время обновления цифрового значения – 2 раза/сек, аналоговой шкалы – 20 раз/сек
- питание 9 В, батарея типа «Крона»
- масса 230 г
- габаритные размеры: 210x55x32 мм
- Габаритные размеры в упаковочной таре 180x70x310, вес 0,7 кг.

### **Дополнительная информация**

Все приведенные в описании данного прибора параметры являются типичными, их точное значение определяется в процессе калибровки. Для определения реальных параметров прибора при его приобретении рекомендуем заказать калибровку в метрологической службе нашей компании.

### **Стандартная комплектация**

- шумомер
- кейс
- защитная насадка от ветра на микрофон
- батарея питания 9 В
- руководство по эксплуатации

Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.