



В400SLF маяк индикаторный с лампой накаливания



Индикаторный маяк с лампой накаливания В400SLF предназначен для использования на промышленных предприятиях и морских судах, в системах аварийной сигнализации, в системах контроля производственного процесса, в системах предупредительной и аварийной сигнализации, а также в охранных системах.

Устройства спроектированы таким образом, чтобы имелась возможность соединять их совместно, создавая последовательность предупреждающих цветов. Всё оборудование выполнено из прочного поликарбоната и имеет степень защиты от внешних воздействий IP 65, которая позволяет применять оборудование, как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе.

Для удобства монтажа применяется прямоугольный крепёж, при установке маяка на стену, или трубчатый крепёж для крепления на поверхность.

Технические характеристики

Размеры:	Ø140x225 мм
Клеммы:	1,5 мм ²
Источник света:	Лампа накаливания E14
Световой поток:	40W
Цвет линзы:	оранжевый, синий, прозрачный, зеленый, красный и желтый
Тип объектива:	Радужный (стандарт) или простой
Крепление:	Для установки на поверхности (прямоугольный или трубчатый крепёж)
Ввод кабеля	2 x M20 кабельный ввод кабель 5-7мм вводится через уплотнительное кольцо
Степень защиты:	IP65
Материал корпуса:	Ударопрочный UL94 V0 (f1) PC
Материал линз	Ударопрочный UL94 V0 (f1) PC
Рабочая температура окружающей среды:	От -25 до + 50°C [-13°C до + 122°F]
Температура хранения:	От -40 до + 70°C [-40°C до + 158°F]
Относительная влажность:	90% при 20°C [68°F]
Вес:	535 г

Напряжение питания: 12-250 В

Обозначение при заказе

В400SLF250В / [х]:

В400SLF – наименование модели

250В – напряжение питания

х - цвет линзы: А: Оранжевый; В: Синий; С: Прозрачный; G: Зеленый; R: Красный; Y: Желтый

Лампы заказываются отдельно

Код заказа для ламп

Код детали:	Напряжение:	Ваттность:	Тип:
BG351240E	12В постоянного тока	40W	E14
BG352440E	24В постоянного тока	40W	E14
B457513040E	115В переменного тока	40W	E14
B457523040E	230 В переменного тока	40W	E14



Габаритные размеры

