



ЧВМ часы электрические вторичные с минутными импульсами



Вторичные минутные часы серии ЧВМ предназначены для выдачи информации о шкале времени в часах и минутах при работе в составе системы единого времени.

Часы управляются минутными импульсами, эксплуатируются в помещениях, имеют минутную и часовую стрелки.

Часы могут работать с первичными часами серии ДИХРОН выпуска не ранее 2010 г, а также и с любыми другими, обеспечивающими требуемые параметры импульсов. К одним первичным часам серии ДИХРОН допускается подключение до 50 вторичных.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru











Технические характеристики

Наименование	Значение
Длительность входных импульсов	1,6 ±0,2 с
Напряжение	24 ±6 В
Период импульсов в нормальном режиме	1 мин
Период импульсов в режиме подгона	Не менее 4 с
Эквивалентное входное сопротивление часов	Не менее 1000 Ом
Диапазон рабочих температур	0...+40°C
Масса, не более	0,7 кг

Варианты исполнений

Внешний вид	Модификация	Габариты, мм	Цвет ободка
	-7216	250x250x35	Белый
	-6216	250x250x35	Черный
	-7015	290x290x42	Белый
	-6014	290x290x42	Черный
	-7017	290x290x42	Белый



	-6017	290x290x42	Черный
	-2274Бел	340x340x42	Белый
	-2274С	340x340x42	Под металл
	-2257Бел	390x390x60	Слоновая кость
	-2257	390x390x60	Под дерево
	-2879Д	390x390x60	Под дерево
	-2879Зол	390x390x60	Золотистый
	-2879С	390x390x60	Серый
	-56А	400x400x50	Серый
	-50КрБ	500x500x55	Белый