


ЗАКАЗАТЬ

Электронные уличные часы Импульс-424-Т с высотой цифровых индикаторов 240 мм предназначены для работы на улице при температуре от -40 до +50 °С, дополнительная защита корпуса при этом не требуется.

Данная модель часов отображает астрономическое время, дату и температуру воздуха в попеременном режиме. Длительность отображения каждого параметра настраивается от 0 секунд до 99 секунд. Формат отображения данных - цифровой, 4-разрядный: время в часах и минутах, дата – число и месяц, температура воздуха в градусах Цельсия.

Отличительные особенности:

- Возможность установки дополнительных метеодатчиков.
- Широкий спектр дополнительных опций.
- Цена часов зависит от цвета свечения индикаторов, наличия метеодатчиков и иных дополнительных опций по выбору заказчика.
- Гарантийный срок - 2 года.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Тип табло	электронные часы для отображения текущего времени и даты и температуры воздуха в попеременном режиме
Отображаемые параметры	текущее время, дата и температура попеременно: [ЧЧ:ММ]/[ЧЧ.ММ] / [88°C]
Формат индикаторов	[88:88]
Высота индикаторов	240 мм
Расстояние видимости	До 95 м
Тип индикаторов	светодиоды; угол обзора 120°; ресурс работы светодиодов: 100 000 часов
Управление стандартное	пульт ДУ на ИК лучах* (дальность действия до 10 м), позволяет корректировать время/дату и производить пользовательские настройки
Условия эксплуатации	уличная эксплуатация, температурный режим: -40...+50°C
Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	25 Вт
Длина кабеля питания	1,5 м
Резервное питание	сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
Тип корпуса	стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской черного цвета, декоративный профиль, акриловое стекло;
Стандартное крепление	2 петли на задней стороне корпуса
Количество сторон	1 сторона, возможно двустороннее исполнение табло
Метеодатчики	Датчик температуры - выносной, длина провода датчика 1,5 м
Класс пыле- и влагозащиты корпуса	IP65
Габаритные размеры	750x290 мм

* Пульт дистанционного управления на инфракрасных лучах.

Варианты исполнения

Модификация	Цвет свечения	Яркость
Импульс-424-Т-ER2	Красный	3,0 Кд
Импульс-424-Т-EY2	Желтый	3,0 Кд
Импульс-424-Т-EG2	Зеленый	4,0 Кд
Импульс-424-Т-EB2	Синий	3,0 Кд
Импульс-424-Т-EW2	Белый	2,0 Кд
Импульс-424-Т-EM2	Пурпурный	3,0 Кд

Комплект поставки:

- Электронное табло Импульс-424-Т.
- Технический паспорт.
- Пульт ДУ на ИК-лучах.
- Инструкция по управлению.

Дополнительные опции:

- Датчик атмосферного давления (встроенный).
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5м).
- Датчик радиационного фона (встроенный).
- Радиодатчик температуры и влажности воздуха (беспроводной датчик 2 в 1)*.
- Датчик скорости ветра (провод 10м).
- GPS/Глонасс-синхронизация (внешний приемник, кабель 15м).
- Функция "Ведомые часы".
- NTP синхронизация времени (интерфейс связи Ethernet) для уличных табло.
- Защитный экран для метеодатчиков.
- Функция "Мастер-часы".
- Расписание звонков и внешняя сирена (50Вт, провод 5 м).
- Расписание звонков и релейный выход (NO, 5А).
- Настройка расписания звонков.
- Таймер/секундомер (без звукового сигнала).
- Таймер/секундомер и внешняя сирена (50Вт, провод 5м).
- Таймер/секундомер и релейный выход (NO, 5А.)
- Управление от ПК (интерфейс RS232).
- Авторегулировка яркости свечения (фотодатчик).

*В случае использования на улице необходимо дополнительно заказать защитный метео-экран для предотвращения перегрева и защиты от осадков.