



## **РБС-200-160x16e-R табло Бегущая строка уличное, красное свечение, яркость 3,5 Кд**



- Рекомендуемое максимальное расстояние обзора - 90 м.
  - Разрешение табло по вертикали -16 пикселей.
  - Шрифты 6x8, 8x8,12x16, 16x16, + 2 шрифта загружаемые пользователем.
  - Максимальное количество символов в памяти - 28000.
  - Встроенные часы-календарь и энергонезависимая память.
  - Ввод информации: компьютер (через преобразователь USB в комплекте)
  - Толщина табло - 60-90 мм.
  - Корпус - алюминиевый профиль.
  - Передняя панель - акриловое тонированное стекло.
  - Количество эффектов вывода информации - 54.
- Элемент индикации: светодиод диаметром 5 мм.
  - Уголполовинной яркостисветодиодов - 60 град.
  - Напряжение питания - 220 В.(+15%).
  - Крепление - петли на задней стенке (как у книжной полки), либо резьбовые шпильки.
  - Программное обеспечение - поставляется в комплекте и входит в стоимость.

### **Табло Бегущая строка для использования на улице повышенной яркости**

- Элемент индикации: суперяркие светодиоды диаметром 5 мм, яркость 3,5 Кд.
- Угол половинной яркости светодиодов 70-120 град.
- Цвет индикации: красный (желтый цвет индикации +5% к стоимости).
- Условие максимальной освещенности «сильное прямое солнечное освещение».
- Не требуется дополнительная герметизация при эксплуатации на улице.
- Температурный диапазон эксплуатации от - 35 до +50 град. С (с дополнительной системой подогрева от -50 до +50 град С).

Модель табло	Разрешение, пиксель	Кол-во символов на экране	Габаритные размеры, мм.
РБС-200-64x16e	64x16	4-5	885x270x60
РБС-200-96x16e	96x16	6-8	1290x270x60
РБС-200-128x16e	128x16	8-10	1695x270x60
РБС-200-160x16e	160x16	10-13	2100x270x60
РБС-200-192x16e	192x16	12-16	2510x270x60
РБС-200-224x16e	224x16	14-18	2915x270x60
РБС-200-256x16e	256x16	16-21	3320x270x60
РБС-200-288x16e	288x16	18-24	3730x270x60

### **Табло Бегущая строка для использования на улице обычной яркости**

- Элемент индикации: суперяркие светодиоды диаметром 5 мм, яркость 2 Кд.
- Угол половинной яркости светодиодов 56 град.
- Цвет индикации: красный (желтый цвет индикации +5% к стоимости).
- Условие освещенности табло – солнце «в тени», не прямое солнечное освещение.
- Не требуется дополнительная герметизация при эксплуатации на улице.
- Температурный диапазон эксплуатации от - 35 до +50 град. С (с дополнительной системой подогрева от -50 до +50 град С).

Модель табло	Разрешение, пиксель	Кол-во символов на экране	Габаритные размеры, мм.
РБС-200-64x16d	64x16	4-5	885x270x60
РБС-200-96x16d	96x16	6-8	1290x270x60



РБС-200-128x16d	128x16	8-10	1695x270x60
РБС-200-160x16d	160x16	10-13	2100x270x60
РБС-200-192x16d	192x16	12-16	2510x270x90
РБС-200-224x16d	224x16	14-18	2915x270x90
РБС-200-256x16d	256x16	16-21	3320x270x90
РБС-200-288x16d	288x16	18-24	3730x270x90

***Дополнительные возможности:***

- Измерение температуры
- Изготовление “бегущих строк” других размеров
- При температуре окружающей среды ниже -40°: подогрев
- Измерение относительной влажности воздуха
- Измерение атмосферного давления
- Измерение радиационного фона