



ВК «Фламинго» весы крановые



Крановые весы ВК «Фламинго» применяются для взвешивания грузов массой до 2 тонн. Благодаря возможности беспроводной передачи данных на ПК с помощью этих весов можно легко организовать весовой учет на предприятиях внутри производственных помещений.

Главным преимуществом крановых весов ВК «Фламинго» является безопасность их эксплуатации. Это подтверждается специальным разрешением Ростехнадзора РФ на применение весов в качестве грузозахватного приспособления.

Энергосберегающий режим работы терминала весов обеспечивает возможность работы без подзарядки в течение 100 часов.

Технические характеристики

Характеристики	Значения
Наибольший предел взвешивания (НПВ), т	1; 2
Относительная погрешность, не более, %	0,05... 0,1
Класс точности весов по ГОСТ 29329-92 и МОЗМ Р76	средний (III)
Допустимая перегрузка, не более, %	25
Тип индикатора	Светодиодный
Высота символов, мм	40
Высота подвеса весов с крюком, максимум, мм	520
Масса, не более, кг	40
Время работы от аккумуляторной батареи, максимум, час	100
Степень защиты оболочкой тензодатчиков по ГОСТ 14254-96	IP65
Степень защиты оболочкой весового преобразователя по ГОСТ 14254-96	IP65
Условия эксплуатации	
- температура окружающего воздуха, °С	-40...+40
- относительная влажность воздуха при 35°С, %, не более	98±2
- атмосферное давление, МПа	84...107
Гарантийный срок, мес.	18

Комплектация

Стандартная:

- крановые весы
- аккумуляторная батарея (2 шт.)
- зарядное устройство
- пульт дистанционного управления с ИК-каналом (радиус действия до 30 м)
- крюк и подъемное кольцо

Дополнительная:

- пульт дистанционного управления по радиоканалу (RS-232/485, радиус действия 50м)
- стационарный радиомодем (RS-232/485, радиус действия до 50 м)
- программное обеспечение для регистрации результатов взвешиваний и передачи данных в Windows-приложения.