

АВА-3 аспиратор воздуха автоматический трёхканальный



Аспиратор воздуха автоматический трёхканальный АВА-3 предназначен для отбора проб из больших объемов воздуха с целью определения содержания вредных веществ, находящихся в воздухе в малых концентрациях, в том числе тяжёлых металлов.

ЗАКАЗАТЬ

Технические характеристики

Наименование	АВА-3
Питание	220 В и внешний источник 12 В
Количество каналов	3 шт
Расход по каналам фактический	каждый из 3 каналов: от 50 до 135 дм ³ /мин
Пределы задания расхода	каждый из 3 каналов: от 40 до 160 дм ³ /мин
Суммарный расход	не менее 240 дм ³ /мин
Вес, не более	5 кг
Габаритные размеры, не более	261x200x407 мм
Погрешность	±5%
Время отбора пробы	5...30 мин
Первичная поверка	1 год
Отбор проб	на фильтры АФА
Условия эксплуатации:	
- температура воздуха	+5...+40°С
- влажность	до 80% при температуре +25°С
- атмосферное давление	от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст)
Гарантия	12 мес

Стандартный комплект поставки:

- АВА-3 аспиратор воздуха автоматический трёхканальный.
- Паспорт и руководство по эксплуатации.
- Методика поверки.
- Паспорт дифманометра-напоромера.
- Штанга на 30 см с держателем для фильтродержателей.
- Шнур питания 12 В - 1 ш., 220 В - 1 шт.

Дополнительный комплект поставки:

- Аккумуляторный блок АБПА-2.
- Соединительные силиконовые трубки 12x2.5 (4,5 м).
- Фильтродержатели ИРА-20-1.
- Сетка опорная СО-20.
- Фильтры АФА.
- Штатив ШРТ-2 (до 1,5 м).