



VAL, SC агрегат насосный погружной колонного типа



Вертикальный электронасос **VAL, SC** колонного типа (всасывающая труба и донный клапан не нужны) предназначен:

- для перекачивания слегка загрязненных жидкостей,
- для перекачивания жидкостей, не содержащих абразивных частиц и не агрессивных к конструкционным материалам насоса,
- для дренажа канав с бытовыми и промышленными стоками или слива воды из ванн.

Насосы VAL, SC оснащены наружным двигателем и корпусом, погружаемым в перекачиваемую жидкость.

Условия эксплуатации:

- Максимальный диаметр твердых частиц:
 - VAL 30 = 25 мм,
 - VAL 65 = 50 мм;
 - SC 30 = 3 мм,
 - SC 50 = 6 мм.
- Температура жидкости не более 40°C.
- Температура окружающего воздуха не более 40°C.
- Непрерывный режим эксплуатации.

Технические характеристики

n = 2900 об./мин

380В	220В	kW	Q (m ³ /h)	Q (l/min)	H (m)
VAL 30E	VALM 30E	0.45	3.5 - 10	58.3 - 166	6.7 - 2
VAL 65E		1.5	9 - 30	150 - 500	7.1 - 3.7
VAL 65-RE		2.2	9 - 30	150 - 500	7.1 - 3.7
SC 30E	SCM 30E	0.37	3 - 7.5	50 - 125	11 - 4
SC 50E	SCM 50E	0.45	5 - 18	83.3 - 300	10.3 - 3



Детализировка VAL, SC

