



Testo минитермометр проникающий



Быстродействующий погружной/проникающий термометр предназначен для измерений температуры воздуха, мягких или сыпучих субстанций, а также жидкостей. Номер заказа 0560 1110.

Преимущества продукта:

- Большой четкий дисплей.
- Индикатор ресурса батареи.
- Переключение между °C и °F нажатием одной кнопки.
- Диапазон измерений -50 ... +150 °C.

Технические характеристики:

Измерение температуры	
Диапазон измерений	-50 ... +150 °C
Погрешность	±1 °C (-10 ... +99,9 °C) ±2 °C (-30 ... -10,1 °C) ±2 % от изм. знач. (+100 ... +150 °C)
Разрешение	0,1 °C (-19,9 ... +150 °C) 1 °C (в ост. диапазоне)
Длина трубки зонда	133 мм
Тип батареи	круглая LR44
Тип дисплея	LCD
Размер дисплея	Размер дисплея: одна строка
Рабочая температура	-10 ... +50 °C

Принадлежности:

Батарейка "таблетка", Тип LR 44, 1.5 В (4 шт.). Номер заказа 0515 0032.

Комплект поставки:

Проникающий мини-термометр, включая защитный колпачок, встроенную в корпус клипсу и батарейки.