

МХV-В агрегат насосный вертикальный многоступенчатый моноблочный



Моноблочный вертикальный многоступенчатый насос **МХV-В** является универсальным и подходит для применения как в промышленности, так и в быту. Насос МХV-В используется в установках повышения давления, высоконапорных моечных устройствах, противопожарных установках, для полива, в спортивных сооружениях, в сельском хозяйстве.

Насос подходит для перекачивания чистых, невзрывоопасных жидкостей, не содержащих абразивных твердых или волокнистых примесей и не агрессивных к нержавеющей стали (по требованию, устанавливается уплотнение из особого материала).

Насос МХV-В оснащен всасывающим и подающим раструбами, имеющими одинаковый диаметр и расположенными на одном и том же валу (многорядное исполнение).

Направляющие втулки устойчивы к коррозии и смазываются перекачиваемой жидкостью. Все части, контактирующие с водой, включая верхнюю часть, изготовлены из нержавеющей хромоникелевой стали.

Условия эксплуатации:

- Диапазон температур жидкости от -15°C до +90°C.
- Температура окружающего воздуха не выше 40°C.
- Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 16 бар.

Технические характеристики

n = 2900 об./мин

380В	220В	kW	Q (m ³ /h)	Q (l/min)	H (m)
МХV-В 25-203	МХV-ВМ 25-203	0.75	0 - 4.5	0 - 75	34 - 12.5
МХV-В 25-204	МХV-ВМ 25-204	0.75	0 - 4.5	0 - 75	44 - 17
МХV-В 25-205	МХV-ВМ 25-205	0.75	0 - 4.5	0 - 75	56 - 21
МХV-В 25-206	МХV-ВМ 25-206	1.1	0 - 4.5	0 - 75	68 - 25
МХV-В 25-207	МХV-ВМ 25-207	1.1	0 - 4.5	0 - 75	79.5 - 30
МХV-В 25-208	МХV-ВМ 25-208	1.5	0 - 4.5	0 - 75	91 - 34
МХV-В 25-210	МХV-ВМ 25-210	1.5	0 - 4.5	0 - 75	114 - 42
МХV-В 32-403	МХV-ВМ 32-403	0.75	0 - 8	0 - 133.3	34 - 11.5
МХV-В 32-404	МХV-ВМ 32-404	1.1	0 - 8	0 - 133.3	45 - 14.5
МХV-В 32-405	МХV-ВМ 32-405	1.1	0 - 8	0 - 133.3	56 - 18.5
МХV-В 32-406	МХV-ВМ 32-406	1.5	0 - 8	0 - 133.3	68 - 22.5
МХV-В 32-407	МХV-ВМ 32-407	1.5	0 - 8	0 - 133.3	79.5 - 26.5
МХV-В 32-408		2.2	0 - 8	0 - 133.3	91 - 30
МХV-В 32-410		2.2	0 - 8	0 - 133.3	114 - 38
МХV-В 40-803	МХV-ВМ 40-803	1.1	0 - 13	0 - 216.6	35.5 - 15.5
МХV-В 40-804	МХV-ВМ 40-804	1.5	0 - 13	0 - 216.6	47 - 21
МХV-В 40-805		2.2	0 - 13	0 - 216.6	59 - 26
МХV-В 40-806		2.2	0 - 13	0 - 216.6	71 - 31



Детализовка МХV-В

