

Колбы Бунзена с тубусом



Применяется вместе с воронкой Бюхнера и соответствующей пробкой для фильтрования в методиках с аспирацией.

Изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75. Воронка и пробка приобретаются отдельно.

Изготовлены по ТУ 4320-012-29508133-2009 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 23932.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Технические характеристики

Номинальная вместимость, мл	Диаметр колбы, мм		Размеры горловины		Высота, мм	
	Исп. 1	Исп. 2	Исп. 1: Ø внутренний	Исп. 2: обозначение конусов по ГОСТ 8682	Исп. 1	Исп. 2
100	-	65 ±2,0	-	19/26	-	110 ±5,0
125	77 ±2,0	-	23 ±1,0	-	125 ±5,0	-
250	93 ±2,0	84 ±2,0	32 ±1,0	29/32	147 ±5,0	146 ±5,0
500	118 ±2,0	104 ±2,0	32 ±2,0	29/32	193 ±5,0	175 ±5,0
1000	140 ±2,0	132 ±2,0	38 ±2,0	29/32	230 ±5,0	211 ±5,0
2500	185 ±2,0	-	49 ±2,0	-	286 ±5,0	-
5000	235 ±3,0	-	56 ±2,0	-	349 ±5,0	-