



АТТ-5015 измеритель влажности, точки росы, температуры



Измеритель АТТ-5015 предназначен для измерения влажности, точки росы и температуры с возможностью записи максимальных и минимальных результатов измерения.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Особенности:

- Запись минимального и максимального измеренного значения.
- Фиксация показаний (HOLD).
- Измерение влажности и температуры термисторным методом.
- Интервал измерений 1 отсчет за 0,8 секунды.
- Автовключение.
- Индикация разряда батареи.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Измерение влажности:	
- Диапазон	10...95 %RH
- Разрешение	0,1 %RH
- Погрешность	RH: $\pm 3\%$ (<70 %RH); RH: $\pm 5\%$ (≥ 70 %RH)
Измерение температуры:	
- Диапазон	0...+50°C
- Разрешение	0,1°C
- Погрешность	$\pm 0,8^\circ\text{C}$
Измерение температуры точки росы:	
- Диапазон	-25,3...+48,9°C
- Разрешение	0,1°C
Индикация	Большой ЖКИ (2 цифровые шкалы, 61x35 мм)
Питание	9 В батарея 6LR61, MN1604 (Крона)
Масса	306 г с батареей питания
Габаритные размеры	185x78x38 мм (прибор), 197xØ15 мм (датчик)

Стандартный комплект поставки:

- АТТ-5015 измеритель влажности, точки росы, температуры.
- Паспорт.