ООО «ТД «Автоматика»
www.td-automatika.ru
sales@td-automatika.ru

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

А331 датчик влажности, массы метра квадратного и зольности бумажного и картонного полотна инфракрасный

Инфракрасный датчик влажности, массы и зольности бумажного полотна А331 предназначен для непрерывного и бесконтактного контроля влажности, массы и зольности бумажного полотна в технологическом потоке производства бумаги.

Заказать sales@td-automatika.ru

Особенности:

- Датчик влажности, массы и зольности бумажного полотна А331 является интеллектуальным датчиком нового поколения, разработанным на основе последних достижений световолоконной оптики и микропроцессорной техники.
- Контроль параметров бумажного полотна основан на использовании запатентованных оптических схем измерения коэффициентов пропускания и рассеяния ИК-излучения бумажным полотном на нескольких длинах волн.
- Датчик может работать автономно или в качестве информационно-измерительной части автоматических регуляторов влажности, массы и зольности бумажного полотна.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Диапазон контроля влажности	0…20%
Диапазон контроля массы метра квадратного	10…200 г/м^2
Диапазон контроля зольности	0…35%