

FC4-Ex телефон взрывозащищенный стандарта DECT



Промышленный взрывозащищенный телефон нового поколения **FC4 Ex** на базе стандарта DECT со встроенным устройством передачи речи и данных является успешной новой модификацией серии FC1, телефоны серии FC4 органично вписываются во все существующие системы DECT компании.

Телефон прост и удобен в эксплуатации благодаря цветному дисплею высокого разрешения с подсветкой, модернизированному символному интерфейсу пользователя и клавиатуре с подсвеченными цветными клавишами управления меню.

Телефон сертифицирован в соответствии с европейскими стандартами АTEX по взрывоопасным средам.

Особенности и преимущества телефона FC4 Ex на базе стандарта DECT:

- взрывозащита: зона газа 1, зона пыли 11;
- класс защиты от пыли и влаги IP65;
- цветной дисплей 65536 цветов, небыющийся;
- модернизированный графический пользовательский интерфейс;
- клавиши с подсветкой, устойчивые к истиранию, с цветными горячими клавишами для вызова меню;
- 20 MIDI-мелодий звонков, громкость до 92 дБ;
- индивидуальные сигналы для внутренних вызовов, внешних вызовов и сообщений (тон, громкость, длительность, вибровывод с временным отключением звука);
- горячая клавиша для вызова встроенной телефонной книги на 500 номеров;
- привинчиваемый ионно-литиевый аккумулятор, самостоятельно заменяемый пользователем с усовершенствованной схемой управления питанием;
- функции системы обмена сообщениями;
- антенна DECT, режим Diversity, для оптимальной связи;
- динамик громкой связи.

Технические характеристики телефона FC4 Ex стандарта DECT

параметры	размеры (LxVxH в мм) вес (вместе с аккумулятором)	ок. 141×47×35 мм* ок: 133 г
Класс защиты и температурные диапазоны	Взрывозащита зона 1 и 11	газ АTEX 94/9/EG:II 2 G Ex ib IIC T4 пыль АTEX 94/9/EG: II_2_D_EX_ibD_21_T125°C_I P6X
	Класс защиты IP	IP65 (водо- и пыленепроницаемый)
	Температурный диапазон	Рабочий диапазон: -10... +55°C
питание	Сменный ионно-литиевый аккумулятор, время зарядки	650 мАч (привинченный) ок. 5 часов
Срок службы аккумулятора	Резервный режим Непрерывный разговор	32 — 150 час.** 12 — 17 час.**
DECT™-HF	Частотный диапазон Излучаемая мощность	1.88 ... 1,9 ГГц Среднее значение 10 мВт Пиковое значение 250 мВт
акустика	Акустическая сигнализация: Динамик: Динамик громкой связи: Вибросигнализатор:	SPL (уровень звукового давления) 80 — 92 дБ *** на расстоянии 30 м от источника звука на задней панели очень высокая четкость речи дополнительная или бесшумная сигнализация

* без клипсы 25 мм

** с / без подсветки дисплея в режиме ожидания

*** в зависимости от выбранной мелодии звонка



Аксессуары для телефона FC4 Ex

Зарядные устройства и аккумуляторы	<ul style="list-style-type: none">- Отдельное зарядное устройство DC4 S/Ex Standard плюс блок питания- Отдельное зарядное устройство DC4 S/Ex плюс блок питания (с повторной зарядкой аккумулятора)- Сменный аккумулятор
Сумки	<ul style="list-style-type: none">- Кожаная сумка для ношения телефона, сумка-футляр с петлей для ремня.- Закрытый футляр с окошком.
Программное обеспечение	Mem-Card-Tool для Windows 2003, XP и Vista включая USB Card Reader