



WaterLiner-WDO-64 оксиметр переносной



Профессиональный оксиметр WaterLiner WDO-64 с внешним электродом, позволяющий измерять:

- общее содержание кислорода в воде (O₂);
- содержание растворенного кислорода в воде (DO);
- температуру воды.

Особенности:

- Корпус оксиметра имеет откидывающуюся крышку с дисплеем. Крышка имеет несколько положений фиксации для удобства считывания показаний. В процессе измерений на дисплей одновременно выводятся значения кислородосодержания и температуры водного раствора.
- В комплекте поставляется специальный ремешок, который крепится к корпусу устройства. С использованием ремешка прибор можно повесить на шею при измерениях содержания кислорода в воде.

– Питание измерителя кислорода WDO-64 может осуществляться от батарейки 9 В адаптера питания от электросети.

– Адаптер поставляется в качестве дополнительной опции. При питании через адаптер батарейка исключается из цепи питания прибора автоматически, что продлевает ей жизнь.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Измеряемые величины	DO (растворенный кислород), O ₂ (общий кислород), Temp (температура)
DO, диапазон измерений	0...20 мг/л
DO, разрешение	0,01 мг/л
DO, точность	±0,2 + 1 цифра
DO, температурная компенсация ATC	0...50 °C
DO, компенсация солесодержания MSC	0...50 ppt
DO, компенсация высоты над уровнем моря MAC	0...20000 фт
O ₂ , диапазон измерений	0...200 %
O ₂ , разрешение	0,1 %
O ₂ , точность	±2 % от полной шкалы
O ₂ , температурная компенсация ATC	0...50 °C
O ₂ , компенсация солесодержания MSC	0...50 ppt
O ₂ , компенсация высоты над уровнем моря MAC	0...20000 м
O ₂ , калибровка	100 % по воздуху
Температура, диапазон измерений	0...110 °C
Температура, разрешение	0,1 °C
Температура, погрешность	±0,2 + 1 цифра
Объем памяти	150 измерений
Подсветка дисплея	Нет
Источник питания	электросеть 220 В /50 Гц, 1x9 В батарейка
Размер устройства	120×95×45 мм
Вес устройства (с элементами питания)	381 грамм
Размер упаковки	310×260×80 мм
Вес упаковки (полная комплектация)	1235 грамм



Комплект поставки:

- Оксиметр переносной WaterLiner WDO-64.
- DO/O₂ электрод.
- Мембранные колпачки.
- Электролит.
- Полоски полировочной бумаги.
- Элемент(ы) питания.
- Бюретка.
- Шнурок для ношения.
- Кейс.
- Коробка упаковочная.
- Руководство пользователя, сертификат калибровки.

Дополнительная комплектация:

- Дистиллированная вода 100 мл.
- Дистиллированная вода 50 мл.
- Раствор электролитический 50 мл для оксиметров WaterLiner SDO.
- Блок питания для измерителей MetronX MWD-35.
- Мембранный колпачок для DO электродов WaterLiner WDO-MS.
- Внешний DO электрод WDO-EDO6X.