

Testo-606-1 влагомер древесины и стройматериалов



Прибор для измерения влажности древесины и стройматериалов, вкл. защитную крышку, батарейки и заводской протокол калибровки.

Отображает значения влажности материала в процентах по весу, используя характеристические кривые для разных видов древесины и строительных материалов, в памяти прибора. Функция фиксирования значений Hold позволяет легко считывать измеренные значения с дисплея. Testo 606-1 – очень удобный, компактный и легкий в управлении прибор.

Номер заказа 0560 6060.

Особенности:

- Точное измерение влажности древесины благодаря заложенным в прибор характеристическим кривым для разных видов древесины, например, бук, ель, клен, лиственница, дуб, сосна.
- Дополнительные характеристические кривые для обнаружения влажных участков строительных материалов, например, цементной стяжки, гипса, ангидридного стяжки, цементного раствора, известкового раствора и кирпича.
- Функция Hold для легкого считывания данных измерений.
- Подсветка дисплея.

Технические характеристики:

Диапазон измерений	8,8 ... 54,8 % по весу; бук, ель, лиственница, береза, вишня, орех 7,0 ... 47,9 % по весу; дуб, сосна, клен, ясень, пихта, красное дерево 0,9 ... 22,1 % по весу; цементная стяжка, бетон 0,0 ... 11,0 % по весу; ангидридная стяжка 0,7 ... 8,6 % по весу; цементный раствор 0,6 ... 9,9 % по весу; известковый раствор, гипс 0,1 ... 16,5 % по весу; кирпичи
Погрешность	±1 %
Разрешение	0,1
Частота измерений	1 с.
Класс защиты	IP20
Тип батареи	Батарейки AAA 2 шт.
Ресурс батареи	200 ч. (в среднем, без подсветки дисплея)
Температура хранения	-40 ... +70 °С
Вес	90 г (с защитной крышкой и батарейками)
Размеры	119 x 46 x 25 мм (с защитной крышкой)
Рабочая температура	-10 ... +50 °С