

Иконэт-ВС-П спиртомер оптический



Спиртомер оптический Иконэт-ВС-П предназначен для измерения крепости водок, спиртов и водно-спиртовых растворов на линиях розлива.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Диапазон измерения объемной доли этилового спирта, % об	
Иконэт-ВС-П 1	30... 60
Иконэт-ВС-П 2	85... 97
Иконэт-ВС-П 3	50... 97
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения объемной доли этилового спирта, % об.	±0,2
Время установления рабочего режима, мин., не более	10
Цена младшего разряда индикации измерений объемной доли этилового спирта, % об.	0,01
Допустимое время непрерывной работы, час	неогр.
Габаритные размеры, мм, не более	700 x 315 x 190
Масса, кг, не более	26
Температура измеряемого раствора, °С	5... 40
Давление раствора в измерительном канале МПа, не более	0,25
Напряжение питающей сети, В	187... 242
Частота питающей сети, Гц	50 ± 1
Потребляемая мощность, ВА, не более	50
Полный средний срок службы прибора, лет, не менее	8
Условия эксплуатации:	
Температура окружающего воздуха, °С	+5... +35
Относительная влажность воздуха, %	30... 75
Атмосферное давление, кПа	84... 106,7