



ТАШ1-1А аппарат телефонный взрывозащищенный



Телефонный аппарат ТАШ1-1А предназначен для обеспечения телефонной связи в шахтных сетях, построенных на базе комплекса ШТСИ4.

По желанию заказчика телефонные аппараты ТАШ1-1А могут комплектоваться устройством световой сигнализации ТАШ-СС-1.

Аппарат ТАШ1-1А предназначен для работы в составе комплекса ШТСИ4.

Заказать

sales@td-automatika.ru



Функциональные возможности:

- Телефонный разговор.
- Набор номера абонента по линии АТС с помощью электронного номеронабирателя.
- Автоматический повтор последнего набранного номера.
- Вызов диспетчера (нажатием кнопки Д).
- Тональный сигнал вызова при получении вызова по линии АТС или от диспетчера с высоким уровнем громкости (95 дБ).
- Аварийный вызов диспетчера (нажатием кнопки А).
- Возможность светового дублирования акустического вызова с помощью устройства световой сигнализации ТАШ-СС-1.

Конструктивно аппарат ТАШ1-1А состоит из:

- Микротелефона ТАШ1.01.000-04.
- Модуля телефонного ТАШ1.19.000-01
- Рычажного переключателя.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Климатическое исполнение	УХЛ5 по ГОСТ 15150-69
Степень защиты от воздействий окружающей среды	IP65 по ГОСТ 14254-96
Уровень взрывозащиты	Рудничный особовзрывобезопасный PO Exial
Вид взрывозащиты	Искробезопасная электрическая цепь ia
Маркировка взрывозащиты	PO Exial по ГОСТ Р 51330.10-99
Электрическое сопротивление аппарата постоянному току при снятой микротелефонной	600



трубке, Ом, не более	
Показатель громкости передачи, дБ	4-10
Показатель громкости приема, дБ	0...-6
Показатель затухания местного эффекта, дБ, не менее	8
Уровень громкости вызывного акустического сигнала на расстоянии 0,5 м от аппарата, дБ, не менее	95
Габаритные размеры аппарата, мм, не более	230x290x140
Масса, кг, не более	3

Стандартный комплект поставки:

- Аппарат телефонный ТАШ1-1А.
- Руководство по эксплуатации.
- Паспорт.
- Спецключ.

Дополнительная комплектация, опции:

- Устройство световой сигнализации ТАШ-СС-1.

Габаритный чертеж

