



Паста Владыкина бензочувствительная



Бензочувствительная паста предназначена для определения уровня топлива в емкостях со светлыми нефтепродуктами (бензин, керосин, дизельное топливо, авиационный бензин и т.д.).

Особенности:

- Представляет собой пластичный, тягучий мазеподобный продукт бледно-розового цвета. При контакте с топливом паста изменяет цвет на красный.
- После контакта с пастой необходимо вымыть руки.
- Паста упакована в полипропиленовые банки, устойчивые к высокой влажности, температуре и механическому воздействию. Вес банки - 100 г.

- Срок хранения бензочувствительной пасты - один год. Паста хранится в закрытой упаковке, в сухом месте, при комнатной температуре.

Применение:

1. Тонкий слой пасты нанести на мерный инструмент по предполагаемой границе раздела фаз газ-жидкость.
2. Опустить мерный инструмент на дно резервуара и задержать там:
 - для бензинов — на 5-10 сек;
 - для дизельного топлива — на 15-20 сек.
3. Вынуть мерный инструмент. Паста окрашивается в красный цвет ровно по уровню раздела фаз газ-жидкость в резервуаре. Проявление окраски после контакта с дизельным топливом происходит в течение 20-30 секунд. Примерный расход пасты — 100 грамм на 450 замеров.