

SD агрегат насосный погружной



Погружные электронасосы **SD** с наружным кожухом для глубоких скважин диаметром 4" (DN 100 мм) и 6" (DN 150 мм) с наружной рубашкой из нержавеющей стали AISI 304 и ступенями из поликарбоната для мод. 4SD и из норила для мод. 6SD.

Сферы применения насосов SD:

- водоснабжение;
- ирригация;
- промышленное и бытовое применение;
- противопожарные установки.

Условия эксплуатации:

- Максимальное количество песка в воде 150 г/м³.
- Непрерывный режим работы.
- Температура воды:
 - не выше 30°C для двигателей диаметром 4";
 - не выше 25°C для двигателей 6".

Технические характеристики

n = 2900 об./мин Диаметр 4"

380B	220B	kW	Q (m ³ /h)	Q (l/min)	H (m)
4SD 31/11EC	4SDM 31/11EC	0.37	0.15 — 1.8	2.5 — 30	48 — 15
4SD 31/17EC	4SDM 31/17EC	0.37	0.15 — 1.8	2.5 — 30	73 — 24
4SD 31/26EC	4SDM 31/26EC	0.55	0.15 — 1.8	2.5 — 30	112 — 36
4SD 31/35EC	4SDM 31/35EC	0.75	0.15 — 1.8	2.5 — 30	151 — 49
4SD 31/54EC	4SDM 31/54EC	1.1	0.15 — 1.8	2.5 — 30	233 — 75
4SD 10/4EC	4SDM 10/4EC	0.75	1.5 — 12	25 — 200	27 — 8
4SD 10/6EC	4SDM 10/6EC	1.1	1.5 — 12	25 — 200	40 — 12
4SD 10/8EC	4SDM 10/8EC	1.5	1.5 — 12	25 — 200	54 — 16
4SD 10/12EC	4SDM 10/12EC	2.2	1.5 — 12	25 — 200	81 — 25
4SD 10/17EC		3	1.5 — 12	25 — 200	114 — 35
4SD 10/20EC		4	1.5 — 12	25 — 200	134 — 41
4SD 10/22EC		4	1.5 — 12	25 — 200	148 — 45
4SD 10/24		4	1.5 — 12	25 — 200	162 — 50
4SD 10/27EC		5.5	1.5 — 12	25 — 200	182 — 56
4SD 10/30EC		5.5	1.5 — 12	25 — 200	202 — 62
4SD 15/6EC		1.5	3 — 21	50 — 350	33 — 8
4SD 15/9EC		2.2	3 — 21	50 — 350	50 — 13
4SD 15/12EC		3	3 — 21	50 — 350	67 — 17
4SD 15/15EC		4	3 — 21	50 — 350	84 — 21
4SD 15/17EC		4	3 — 21	50 — 350	95 — 24
4SD 15/23EC		5.5	3 — 21	50 — 350	129 — 32
4SD 15/30E		7.5	3 — 21	50 — 350	168 — 42

n = 2900 об./мин Диаметр 6"

380B	kW	Q (m ³ /h)	Q (l/min)	H (m)
6SD 18/3	4	6 — 45	100 — 750	42 — 8
6SD 18/4	5.5	6 — 45	100 — 750	56 — 11
6SD 18/5	7.5	6 — 45	100 — 750	70 — 13
6SD 18/6	9.2	6 — 45	100 — 750	85 — 16
6SD 18/7	9.2	6 — 45	100 — 750	100 — 19
6SD 18/8	11	6 — 45	100 — 750	113 — 21
6SD 18/9	13 (15)	6 — 45	100 — 750	127 — 24
6SD 18/11	15	6 — 45	100 — 750	156 — 30

