



ЛАБ-ПРО-ШВЛВЖ-ТВ-150.75.240-КГ шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ



Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ рабочая поверхность:
Керамогранит (керамич. плитка 300*300мм), расшивка швов -
эпоксидный компаунд

Базовая комплектация

- передние направляющие стойки - алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской
- передний противопроливочный бортик - кислотостойкая шлифованная нержавеющая сталь ASSI316
- задняя, верхняя, боковые панели - металл, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи
- один подъемный экран - закаленное стекло в алюминиевых рамах, подъем 0-670мм, не изменяет габариты шкафа при подъеме
- средний неподвижный экран - закаленное стекло в алюминиевой раме

- верхний неподвижный экран - металл
- на верхней панели
- противовзрывные клапаны (4 шт.)
- светильник люминесцентный пылевлагозащищенный 2x18 Вт IP65 отделен от рабочего пространства закаленным стеклом толщиной 4мм
- фланец d=250мм (расстояние от задней панели до центра фланца - 170мм)
- два уровня вытяжки
- в задней панели
- четыре отверстия d=22мм с заглушками из н/ж стали для установки дополнительных патрубков или кранов
- технологическое отверстие d=50мм с заглушкой из ПВХ
- противовес размещен в левой передней стойке-пилоне
- в правой стойке-пилоне
- выключатель
- автомат аварийного отключения питания 25А
- две брызгозащищенные розетки с крышкой 3,2кВт (IP54)
- электромонтажная коробка (IP65) расположена на оборотной стороне сервисной панели
- специализированная металлическая тумба
- корпус - металл, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи
- фасады металлические, окрашенные порошковой краской (дверки - RAL 7035, ящики - RAL 5023)
- два отделения с дверками (внутренний размер каждого отделения 380*560*700мм, без замка, одна встроенная полка, допустимая нагрузка на полку - 30кг)
- отделения с ящиками (внутренний размер ящика - 300*550*130мм, направляющие телескопические полного выдвижения, допустимая нагрузка на 1 ящик - 20кг)
- фланец d=100мм (предусмотрена вентиляция всех отделений)
- регулируемые опоры

Рамное основание

- сборно-разборный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи
- передние стойки - алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035/RAL 5023)
- регулируемые опоры

Габаритные размеры:	Внутренние размеры бокса:
Длина, мм: 1200	1160
Глубина, мм: 750	600
Высота, мм: 2400	1340