



## ПА-40М-3-2 устройство для отбора проб



Прибор ПА-40М-3-2 предназначен для отбора разовых и среднесменных проб воздуха рабочей зоны на загрязненность (пыль, газы, аэрозоли и пр.).

### **Описание устройства для отбора проб ПА-40М-3-2:**

- программирование времени отбора пробы по каналам;
- индикация расхода ротаметрами каналов 1-3 л/мин;
- переносной аккумулятор 12 В - 7 А\*ч;
- индикация разряда - заряда аккумулятора;
- непрерывный отбор проб в течение 4-6 часов;
- исполнение для установки на штативе.

### **Технические характеристики устройства для отбора проб ПА-40М-3-2:**

Наименование	Значение
Количество каналов с расходом 1-20 л/мин.	2
Количество каналов с расходом 0,2-1,0 л/мин.	2
Количество каналов с расходом 1-3 л/мин.	2
Напряжение питания, В	12/220
Исполнение корпуса	металл
Габаритные размеры (не более), мм	240x260x140
Масса (не более), кг	3,5

### **Комплект поставки:**

- прибор;
- штатив;
- аккумуляторный блок;
- зарядное устройство;
- сетевой адаптер;
- держатель поглотительных сосудов.

По дополнительному заказу:

- фильтродержатель ИРА-20-1 - 2 шт.;
- силиконовая трубка (L=1,5 м, 2 шт.);
- штуцер - 2 шт.