

GMG агрегат насосный погружной с измельчителем



Насос погружной **GMG** с мощным измельчителем предназначен для перекачивания бумажных или текстильных материалов, воды содержащей длинные волокнистые частицы. Перекачиваемая среда может содержать твердые частицы размером от 6 до 7 мм.

Насос GMG оптимально подходит для откачивания сточной воды в бытовой и промышленной сфере.

Подающий патрубок DN 40. Двойное уплотнение с масляной камерой (уплотнение манжетное со стороны двигателя для мощностей до 1,6 кВт).

Условия эксплуатации:

- Температура жидкости не выше 40 °С.
- Максимальная глубина погружения: 20 м (с проводом соответствующей длины).
- Непрерывный режим работы (с водой на минимальном уровне погружения).

Технические характеристики

n = 2850 об./мин

380В	kW	Q (m ³ /h)	H (m)
GMG 6-40B	1.4	4.5 - 14.5	19.2 - 9.8
GMG 6-40A	2.4	4.5 - 16.1	23.7 - 12.3
GMG 7-40E	3.2	4.5 - 16	26.7 - 18
GMG 7-40D	3.2	4.5 - 16	31.8 - 22.2
GMG 7-40C	4.1	4.5 - 16	35.7 - 25.8
GMG 7-40B	5	4.5 - 16	38.6 - 28.9
GMG 7-40A	5	4.5 - 16	44.9 - 33.7
220В	kW	Q (m ³ /h)	H (m)
GMGM 6-40E	0.8	4.5 - 13	7.9 - 1
GMGM 6-40D	1.1	4.5 - 15	11.8 - 1.9
GMGM 6-40C	1.1	4.5 - 16	15.8 - 6.2
GMGM 6-40B	1.1	4.5 - 14.5	19.2 - 9.8
GMGM 6-40A	1.8	4.5 - 16.1	23.7 - 12.3