



Импульс-413-Т часы-термометр электронные уличные



Электронные уличные часы Импульс-413-Т применяются для отображения текущего времени, даты и температуры воздуха в попеременном режиме. Предназначены для работы на улице, при температуре от -40 до +50°C

[Заказать](#)

sales@td-automatika.ru

Особенности уличных часов Импульс-410-Т:

- Индикация астрономического времени, даты и температуры воздуха в попеременном режиме. Длительность отображения каждого параметра настраивается от 0 секунд до 99 секунд.
- Формат отображения данных цифровой, 4-х разрядный:
 - o время – часы и минуты;
 - o дата – число и месяц;
 - o температура воздуха в градусах Цельсия.
- Опционально возможно в часы установить датчики для отображения метеоусловий:
 - o Влажность воздуха (%)
 - o Атмосферное давление (мм. рт. ст)
 - o Уровень радиационного фона (мР/ч)
 - o Скорость ветра (м/с)
- Управление часами производится с помощью пульта ДУ на ИК лучах.

Варианты исполнений

Модификация	Цвет свечения	Яркость
Импульс-413-Т-ER2	Красный	3,0 Кд
Импульс-413-Т-EY2	Желтый	3,0 Кд
Импульс-413-Т-EG2	Зеленый	4,0 Кд
Импульс-413-Т-EB2	Синий	3,0 Кд
Импульс-413-Т-EW2	Белый	2,0 Кд

Технические характеристики

Наименование	Значение
Габаритные размеры	460x180 мм
Отображаемые параметры	Текущее время, дата и температура попеременно:[ЧЧ:ММ]/[ЧЧ.ММ] /[88°C]
Формат индикаторов	[88:88]
Высота индикаторов	130 мм
Расстояние видимости	до 50 м
Тип индикаторов	Светодиоды; угол обзора 120°; ресурс работы 100 000 часов
Управление стандартное	Пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10 м) позволяет производить корректировку времени/даты и различных пользовательских настроек
Диапазон рабочих температур	-40...+50°C
Степень защиты	IP65
Напряжение питания	220 В/50 Гц, длина кабеля питания 1,5 м



Потребляемая мощность	11 Вт
Резервное питание	Сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
Тип корпуса	Стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской, декоративный профиль, акриловое стекло; крепление: петли на задней стороне корпуса
Количество сторон	1 сторона, возможно двустороннее исполнение табло
Цвет корпуса и профиля	Черный
Гарантийный срок	2 года
Метеодатчики	Выносной датчик температуры, длина провода датчика 1,5 м

Комплект поставки:

- Электронное табло Импульс-413-Т.
- Технический паспорт.
- Пульт ДУ на ИК-лучах.
- Инструкция по управлению.
- Упаковка.

Дополнительные опции:

- Датчик температуры № 2, дополнительный (провод 1,5 м).
- Датчик атмосферного давления.
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5 м).
- Датчик радиационного фона.
- GPS/Глонасс-синхронизация (внешний приемник, кабель 15 м).
- Функция "Ведомые часы".
- NTP синхронизация времени (интерфейс связи Ethernet) для уличных табло.
- Функция "Мастер-часы".
- Таймер/секундомер (без звукового сигнала).
- Таймер/секундомер + внешняя сирена (50 Вт, провод 5 м).
- Расписание звонков + внешняя сирена (50 Вт, провод 5 м).
- Настройка расписания звонков.
- Управление от ПК (интерфейс RS232).
- Автoreгулировка яркости свечения (фотодатчик).