

ПЛАЗМА-П оповещатель пожарный световой и комбинированный общепромышленного исполнения



Оповещатели Плазма-П предназначены для использования в качестве светового или светозвукового средства оповещения, информационных указателей и табло и обеспечивают подачу светового и звукового сигналов в составе систем оповещения, управления эвакуацией и автоматического пожаротушения.

Плазма-П по способу оповещения подразделяется на световые (индекс «С» в обозначении) и светозвуковые (индекс «СЗ»).

Заказать

sales@td-automatika.ru

Оповещатель общепромышленного (индустриального) исполнения световой Плазма-П-С (светозвуковой - Плазма-П-СЗ) рассчитан на круглосуточную работу в широком температурном диапазоне, как в помещениях, так и на улице. Конструкция оповещателя обеспечивает работоспособность в условиях воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

Оповещатель индустриального исполнения Плазма-П питается от сети постоянного тока 12В или 24В. Оповещатель Плазма-П выпускается также в модификации с питанием от сети 220В - Плазма-П220-С (Плазма-П220-СЗ).

Преимущества:

- Независимое питание светового и звукового каналов оповещения (для Плазма-П-СЗ).
- Выбор режима светового канала (постоянное свечение, мигающее).
- Выбор яркости светового канала (повышенное, нормальное).
- Выбор тона звукового канала (для Плазма-П-СЗ).

Технические характеристики

Параметр	Значение	
	Питание 12/24 В	Питание 220 В 50Гц
	Плазма-П	Плазма-П220
Степень защиты оболочки	IP68	
Материал корпуса	сталь	
Диапазон питающих напряжений, В	10 - 28	165 - 253
Максимальный потребляемый ток режима тревожного извещения, по каналам, мА, не более	Свет – 300 Звук - 40	35
Уровень звукового давления, дБ/м, не менее	95	
Диапазон рабочих температур, °С	- 55...+85	
Габаритные размеры (ДхВхТ), мм (без учета кабельных вводов и креплений), не более	465x150x35	
Масса (без учета кабельных вводов), кг, не более	4,0	4,0

Варианты исполнений

Наименование	Краткое описание
Общепромышленное исполнение ПЛАЗМА-П без средств взрывозащиты	
Корпус из стали	
ПЛАЗМА-П-С	Световое табло, промышленное всепогодное исполнение без взрывозащиты, Упит. 9-28В, 300mA, Токр. среды -55°...+85°С, IP68, корпус из стали
ПЛАЗМА-П-СЗ	Светозвуковое табло, промышленное всепогодное исполнение без взрывозащиты, раздельное управление светом и звуком, Упит. 9-28В, 400mA, 95дБ, Токр. среды -55°...+85°С, IP68, корпус из стали



**торговый дом
АВТОМАТИКА**

ООО «ТД «Автоматика»
www.td-automatika.ru
sales@td-automatika.ru

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

ПЛАЗМА-П220-С	Световое табло, промышленное всепогодное исполнение без взрывозащиты, Упит. 220В, 30mA, Токр. среды -55°...+85°С, IP68, корпус из стали
ПЛАЗМА-П220-СЗ	Светозвуковое табло, промышленное всепогодное исполнение без взрывозащиты, отдельное управление светом и звуком, Упит. 220В, 30mA, 95дБ, Токр. среды -55°...+85°С, IP68, корпус из стали