

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

VIGILEX-300(-600) насосы погружные многоступенчатые с вертикальным нагнетательным патрубком



«VIGILEX-300(-600)» - многоступенчатые погружные насосы с вертикальным нагнетательным патрубком, которые предназначаются для перекачивания загрязненной воды с содержанием волокнистых включений.

Особенности


- возможность использования насоса как в полевых (переносных),
 так и в стационарных условиях;
- работа насоса без опасности засорения, благодаря центробежновихревому рабочему колесу;
- погружение в воду полное или частичное.

Технические характеристики

Vigilex 300	Vigilex 600					
12 м³/час	15 м ³ /час					
6 м	8 м					
0,7 кВт	0,8 кВт					
1~230240В / 50Гц						
2900 об./мин.						
IP 68 / F						
в однофазном исполнении						
S1						
внутреннее за счет перекачиваемой жидкости и масла, которым заполнен мотор						
35 ℃						
4 м						
24 мм						
10 м с вилкой						
маркировка МА						
есть						
Материалы						
армированный полипропилен						
нерж. сталь						
армированный полипропилен						
армиро	ванный Noryl					
нер	эж. сталь					
двойное торцевое в маслонаполненной камере, графит / алюминий. Уплотнительные кольца NBR						
	12 м³/час 6 м 0,7 кВт 1~230 2900 ПВ в однофаз внутреннее за счет перекачив запол 10 м марк Материалы армированн нер армированн армиро					



Чертеж



	Α	В	С	D	E	F	G	н	Kg
Vigilex 300M	574	416	535	76	30	213.5	391	201	6.7
Vigilex 600M	574	416	535	76	30	213.5	391	201	7.1

