

РПО пробоотборники кукурузы и подсолнечника ручные



Пробоотборники РПО предназначены для отбора проб кукурузы и подсолнечника в зернохранилищах, складах, автотранспорте, ж/д вагонах и т.д.

Они позволяют отбирать пробы одновременно на нескольких уровнях со всей глубины насыпи до 1,5 м, до 2 м и до 3 м.

Пробоотборники состоят из наружного корпуса - дюралюминиевой трубы диаметром 35 или 50 мм с заостренным конусом-наконечником и упором, внутреннего корпуса - дюралюминиевой трубы диаметром 30 или 45 мм с обжимным кольцом и рукояткой.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Области применения

Ручные пробоотборники РПО применяются на хлебоприемных и зерноперерабатывающих, комбикормовых предприятиях, в Государственной хлебной инспекции.

Особенности:

- Для удобства пользования возможно применение боковых ручек. Ручки в комплект пробоотборника РПО не входят, а поставляются по отдельному заказу.
- Наружные заборные отверстия размещены по спирали, для равномерного взятия пробы на всей глубине, и предохраняющие зерно от повреждения и защемления при отборе проб.

Технические характеристики

| Модель | РПО- 1,6х35 | РПО- 2,1х35 | РПО- 3,0х35 | РПО- 1,6х50 | РПО- 2,1х50 | РПО- 3,0х50 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Длина, мм | 1600 | 2100 | 3100 | 1600 | 2100 | 3100 |
| Глубина отбора проб, мм | 1400 | 1900 | 2900 | 1400 | 1900 | 2900 |
| Диаметр, мм | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 |
| Диаметр внутренней полости, мм | 26 | 26 | 26 | 41 | 41 | 41 |
| Количество отверстий отбора, шт | 8 | 11 | 17 | 6 | 9 | 13 |
| Вес образца, | 600 | 900 | 1300 | 950 | 1400 | 2000 |
| Масса, кг | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 3,9 |