



АТТ-6000 тахометр цифровой



Портативный цифровой фототахометр предназначен для бесконтактного измерения скорости вращения в труднодоступных узлах и агрегатах, а также для измерения угловых скоростей валов с малым инерционным моментом.

Цифровой тахометр (фотодатчик). Диапазон измерений от 5 до 99999 об/мин. Разрешение 0,1/1 об/мин. Погрешность 0,1%. Измерение на расстоянии от 50 до 150 мм.

Гарантийный срок: 14 месяцев.

Особенности цифрового тахометра АТТ-6000:

- диапазон от 5 до 99 999 об/мин;
- портативное исполнение;
- высококонтрастный жидкокристаллический индикатор;
- память измеренных значений;
- удобный и прочный корпус.

Технические характеристики цифрового тахометра АТТ-6000:

Наименование	Значение
ЖК-дисплей	5 цифр высотой 10 мм
Диапазон измерения скорости вращения	5...99 999 об/мин разрешение: 0,1 об/мин (<1000 об/мин), 1 об/мин (>1000 об/мин)
Погрешность	$\pm(0,1\% + 1 \text{ е. м. р.})$
погрешность измерений нормирована как	$\pm(\% \text{ от измеренного значения} + n \text{ единиц младшего разряда (е. м. р.) индикатора тахометра})$
Память	минимальное, максимальное и последнее значение
Питание	4 батареи по 1,5 В типа АА
Потребляемый ток	10 мА
Масса	235 г
Габаритные размеры	208x72x37 мм
Габаритные размеры в упаковочной таре	140x80x250, вес 0,60 кг

Комплект поставки:

- прибор, 1 шт;
- кейс, 1 шт;
- руководство по эксплуатации, 1 шт;
- светоотражающая лента (600 мм) АТТ-6000-ОТ, 1 шт.