

ДНДО дозатор непрерывного действия объемный



Объемные дозаторы серии «ДНДО» предназначены для объёмного дозирования сыпучих продуктов.

Объёмный дозатор особенно удобен для дозирования всех видов сыпучих материалов и пластических материалов с ограниченной степенью текучести. Устройство оснащено бункером с ворошителем, разработанным специально для предотвращения закупоривания и засорения и выгруженным шнеком.

Система ДНДО оснащена инвертором, который регулирует скорость вращения дозирующего шнека.

Объёмные дозаторы обладают небольшим весом, просты в эксплуатации и обслуживании.

Надёжность и долговечность оборудования достигается за счёт использования при изготовлении комплектующих и материалов высокого качества.

Различные дозирующие шнеки, а также различные комбинации редукторного двигателя позволяют произвести оптимальную настройку под разные материалы и пропускную способность.

Технические характеристики

Характеристики	Значения		
	ДНДО-0,02	ДНДО-0,1	ДНДО-0,2
Модификация	ДНДО-0,02	ДНДО-0,1	ДНДО-0,2
Производительность (макс.)*, кг/ч	50	800	2500
Производительность (мин.)*, кг/ч	5	80	400
Мощность двигателя, кВт	0,75	0,55	0,75
Объем бункера, литров	20	100	200
Вес кг	80	100	130

Примечание: * - Пределы производительности могут быть изменены по требованию заказчика.