



TLA-229, TLS 229 телефон взрывозащищенный



Телефон **TLA-229, TLS 229** имеет максимальный уровень звука (двойное усиление: линии и громкоговорителя) при минимальном потреблении энергии.

Производятся модели телефонов с трубкой или с функцией «свободные руки».

Благодаря максимальной пыли и влагозащите IP66 данный телефон может быть установлен на улице, в любых погодных условиях, при любой температуре.

Аппарат устойчив к воздействию химикатов, паров, соляного тумана, влажности, пыли и тд. Антивандальная защита корпуса защищает телефон от ударов. Данный телефон может быть аналоговым или цифровым VOIP SIP.

Телефон и дополнительные устройства к нему легко монтируются, все компоненты аппарата устойчивы к воздействию пыли, влажности и температуры.

Технические характеристики:

Питание	12 - 60 Vdc
Потребление	< 30mA
Напряжение звонка	35 – 80 Vac
Набор номера	тоновый/ импульсный
Заземление	регулируемое
Мощность звонка	95 дБ на расстоянии 1 м
Трубка	на магните
Микрофон	шумоизолирующий
Звук	регулируемый
Разговор	с трубкой, с функцией «свободные руки»
Материал / Цвет	Антивандальный пластик
Трубка материал / цвет	Антивандальный пластик / Черный
Соединительный провод трубки	нержавеющая сталь/ выдерживает вес до 200 кг
Крепление	настенное на болтах
Вид крепления	изнутри на болтах
Размеры	201 X 320 X 113 мм
Вес	2,6 кг
Антивандальное исполнение	IK 10
Устойчивость	к воздействию коррозии и химикатов
Степень защиты от пыли и влаги	IP 66
Маркировка взрывозащиты	ATEX II2G - EEx ib em IIC T5
Диапазон температур окружающей среды	от -40 °C до + 70 °C
Входы кабеля	2 входа кабеля диаметром 5 – 8 мм
Открытие	3 болта на лицевой части телефона
Ремонт	все детали телефона можно заменить и отремонтировать, использовать только детали производителя
Выбор	клавиатура, 1 кнопка вызова, 2 кнопки вызова

Контролируемый микропроцессор телефона TLS229 позволяет совершить программирование с телефона на расстоянии посредством кодов в тональном режиме (описание в инструкции)

Функции:

- BIS кнопка: дозвон на последний набранный номер;
- 10 номеров в памяти телефона;
- Последовательный набор до 10 номеров на 1 кнопке вызова;
- Функция «свободные руки» (кнопка вызова);
- Сигнальная лампа-вспышка (мигает при вызове);
- Автоответ после запрограммированного количества звонков;
- Опция: дистанционный контроль исправной работы телефона (при наличии специальной программы и модема TCT 162 P1XP);
- Опция: дисплей;
- Опция: телефон VOIP;
- Опция: присоединение сигнализации или наушников.

Модели:

- TLA229A1: взрывозащищенный телефон, трубка, тастатура
 - TLA229A1F: взрывозащищенный телефон, трубка, тастатура, лампа-вспышка
 - TLS229A1C9FGL: стандартная модель с функцией «свободные руки», с функцией дистанционного контроля, клавиатура, лампа-вспышка, дисплей, трубка
 - TLS229A1B: 1 кнопка вызова, «свободные руки»
 - TLS229A1D: 2 кнопки вызова, «свободные руки»
 - TLS229A1C9FG: с функцией «свободные руки» с функцией дистанционного контроля, клавиатура, лампа-вспышка, трубка
- Другие модели по запросу.

Габаритный чертеж

