

## **ИВТМ-7Р-02 регистратор влажности и температуры автономный без индикации показаний**



Регистратор ИВТМ-7Р-02 предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации относительной влажности воздуха и/или других неагрессивных газов. Прибор может использоваться как регистратор в автономном режиме и/или для измерений в реальном времени при подключении к компьютеру. Может применяться в различных технологических процессах в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, гидрометеорологии и других отраслях хозяйства.

### **Особенности:**

- Автономный регистратор.
- Интерфейс связи с компьютером USB.
- В комплект поставки входит OTG-кабель для подключения к мобильному устройству.
- Внутренняя память до 20000 точек.

**ЗАКАЗАТЬ**

### **Технические характеристики**

<b>Параметры</b>	<b>Значения</b>
Диапазон измерения относительной влажности, %	0...99
Основная погрешность измерения относительной влажности, %, не более	±2,0
Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более	0,2
Диапазон измеряемых температур, °С	-20...+50
Абсолютная погрешность измерения температуры, °С	±0,2
Питание прибора, В	5 от USB шины и 3 от литиевого элемента CR2032
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более	0,1
Интерфейс связи с компьютером	USB
Наличие съемной SD карты	нет
Масса прибора, кг, не более	0,1
Количество точек автоматической статистики	20000
Габаритные размеры, мм	Ø35x20
Рабочие условия:	
— температура воздуха, °С	-20...50
— относительная влажность, % (без конденсации влаги)	2...95
— атмосферное давление, кПа	84...106
Средний срок службы, лет	5

### **Дополнительная комплектация:**

- Eksis Visual Lab для объединения в сеть.