



Г-0.05(0.15, 0.25, 0.5, 0.6, 1.5, 3.0) граммометры



Грамометры часового типа «Г-0.05(0.15, 0.25, 0.5, 0.6, 1.5, 3.0)» предназначены для измерения силы нажатия или отрыва пружин, контактов в различных механизмах, установках и приборах (в реле электро- и радиооборудования, в генераторах для определения усилия прилегания щеток и т.д.).

Технические характеристики

Характеристики	Значения
Температура эксплуатации, °С	от 5 до 50
Относительная влажность воздуха, %	не более 80
Габаритные размеры, мм	87×50×22
Масса, г., не более	62

Модели

Обозначение граммометра	Пределы измерения	Шкала.	Цена деления шкалы.	Допустимая погрешность измерения.	Чувствитель- ность, вариация
N					
Г 0,05 (5гр.)	0,01 – 0,05	0 – 0,05	0,001	± 0,002	0,002 /
Г 0,15 (15гр.)	0,01 – 0,15	0 – 0,15	0,005	± 0,006	0,006
Г 0,25 (25гр.)	0,05 – 0,25	0 – 0,25	0,005	± 0,01	0,01
Г 0,5 (50гр.)	0,1 – 0,5	0 – 0,5	0,01	± 0,02	0,02
Г 0,6 (60гр.)	0,1 – 0,6	0 – 0,6	0,01	± 0,024	0,024
Г 1,5 (150гр.)	0,25 – 1,5	0 – 1,5	0,05	± 0,06	0,06
Г 3,0 (300гр.)	0,5 – 3,0	0 – 3,0	0,05	± 0,12	0,12