



ЗАКАЗАТЬ

Взрывозащищенные светодиодные светильники ДСП-47Д-30-xxx-УХЛ1 предназначены для эксплуатации на объектах с высоким риском взрыво- и пожароопасных ситуаций.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Степень защиты	IP65
Маркировка взрывозащиты	1Ex d e IIC T6 Gb
Источник света	светодиодный модуль мощностью 30 Вт
Световой поток	3000 Лм
Монтаж	индивидуальное (транзитное) подключение
Вариант крепления	универсальный кронштейн
Климатическое исполнение	УХЛ1
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	боросиликатное термостойкое стекло
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Габаритный размер	260x230x290 мм
Масса	7,2 кг

Структура обозначения

ДСП-47Д-30	X	X	X	УХЛ1
				Климатическое исполнение
				Световой поток: 1 — вертикально (вниз), без отражателя; 3 — вертикально (вниз), с отражателем
				Наличие решетки: 0 — без решетки; 1 — сварная решетка; 2 — сборная решетка
				Подключение: 0 — индивидуальное; 1 — транзитное подключение
Светильник светодиодный взрывозащищенный				