



ПА-40М-1 устройство для отбора проб



Прибор ПА-40М-1 предназначен для отбора разовых и среднесменных проб воздуха рабочей зоны на загрязненность (пыль, газы, аэрозоли и пр.). Изготавливается в 2 исполнениях: пластиковый и металлический корпус.

Описание устройства для отбора проб ПА-40М-1:

- программирование объема отбора пробы;
- индикация расхода ротаметрами;
- встроенный аккумулятор 12 В - 7 А*ч;
- индикация разряда - заряда аккумулятора;
- непрерывный отбор проб в течение 2,5 - 3 часов.

Технические характеристики устройства для отбора проб ПА-40М-1:

Наименование	ПА-40М-1 пластиковый корпус (переносной аккумуляторный блок)	ПА-40М-1 металлический корпус (аккумуляторный блок крепится к прибору снизу)
Количество каналов с расходом 1-20 л/мин	2	2
Количество каналов с расходом 0,2-1,0 л/мин	2	2
Напряжение питания, В	12/220	12/220
Исполнение корпуса	пластик	металл
Габаритные размеры (не более), мм	380x330x140	250x300x110
Масса (не более), кг	4,8	4,8

Комплект поставки:

- Прибор ПА-40М-1, 1 шт.
- Сетевой шнур, 1 шт.
- Аккумуляторный блок, 1 шт.
- Зарядное устройство, 1 шт.
- Пробоотборная штанга (L=0,5 м), 2 шт.
- Сумка для транспортирования, 1 шт.
- Методика поверки МП 65-221-2010, 1 шт.
- Руководство по эксплуатации (в зависимости от исполнения), 1 шт.

По дополнительному заказу:

- фильтродержатель ИРА-20-1, 2 шт;
- силиконовая трубка (L=1,5 м), 2 шт;
- штуцер, 2 шт.